

清洗机输送机传送带 唐山输送机传送带 河北建岭有限公司

产品名称	清洗机输送机传送带 唐山输送机传送带 河北建岭有限公司
公司名称	河北建岭输送机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市安平县院西村南100米
联系电话	15603180581

产品详情

烘干机板链条式输送链板非标定制耐高温退火炉板链

安徽合肥的翟经理前几天在我们公司咨询过烘干机上用的（不锈钢输送带），两边是链条式的中间是链板，这种输送带的数据都是定制的，经常被用于烘干机或者退火炉设备上。

链板的宽度是1450mm，板的材质用成304不锈钢的，穿杆与链条材质用成碳钢材质，304材质的链板瞬间耐高温是800度，而持续的使用温度是600度左右，翟经理之前因为订购过，所以有详细的数据，链板的链条节距是50.8mm穿杆直径是8mm，穿杆的间距是203.2mm，板厚是2mm并且链板上需要冲8mm的圆形孔，冲孔的样式有圆形孔和长方形孔，圆形孔2-8mm都可以冲，长方孔有3x15mm和2x25mm的孔可以选择，清洗机输送机传送带，（链板输送机）的使用寿命相对来说比较长，因为整台输送机的拉力都在链条上，链板只起一个载重的作用。

您如果有需要网带式的输送机或（链板输送带）都可以向我们来电咨询，我们可以提供我们客户的产品应用案例给您分享。

长孔输送链板定制不锈钢挡边链条板链山东槽钢链板输送机

潍坊的岳经理来电咨询我们公司的（链板输送机），要求链板上冲长方形的孔，长方形的孔常规的孔是3x15mm的和2x25mm的。

输送机的净宽度是800mm长度6000mm，材质用的是全碳钢的，链条节距是38.1mm的穿杆直径是6mm板是用的1.5mm的。挡边开始的时候岳经理要求是加在输送带两侧的，后来考虑到成本的问题将输送机

机架直接做高用成挡边。挡边距离输送面的高度是100mm高。岳经理输送的产品是花生，输送机传送带哪家好，之前用的是网带的花生经常会卡在网孔里面，现在计划用比较小的链板孔将花生里的油漏下去而花生不会掉下去。长方孔形式的链板相比于圆形孔的链板卡料的几率要小得多，耐高温输送机传送带，还有一点就是这台链板机两头的高度不一样高是一个类似斜坡式的，链板式输送带相比（输送网带）的更加的结实耐用一点。

如果您需要输送机的话可以来电向我们定做，只要有输送机的图纸或者数据都可以做，我们公司不止生产销售整台的输送机，像一些配件（链轮）都可以单独的进行销售。

广东的金先生是我们长期合作的老客户，来电向我们咨询（链板输送机），金先生的链板机是提升式的。

材质是碳钢的净宽是400mm，平面是长3200mm，平面距离地面是550mm，唐山输送机传送带，在1.6米内提升高度600mm输送机的高度是600mm。节距是38.1mm穿杆6mm并且板厚是1mm，隔30公分加高2公分厚1mm的隔板，输送机带的是1.5kw的电机和变频器。金先生是用输送机来提升废料的，废料就类似于生活垃圾的里面也是有水分的，但是金先生为的是控制成本材质才选用的是碳钢材质的，碳钢材质的经常使用并且注重保养的话也是很耐用的，金先生是想实现车间的自动化输送所以自己在当地采购PLC调速的装置。一般输送废料网带式 and 链板式都是常用的输送形式，网带式的（金属输送带）沥水性都要好于链板式的但是链板相对来说比较结实耐用。

我们公司主营的就是网带和链板两大类输送机械，链板的有合页板式和扣板翻板式的，网带的有螺旋的（马蹄网）等多种样式，您可以来图纸或样品来定制。

清洗机输送机传送带-唐山输送机传送带-河北建岭有限公司由河北建岭输送机械制造有限公司提供。“链板输送机,网带输送机,链条输送带,不锈钢输送链板,金属网带”就选河北建岭输送机械制造有限公司（www.apsenzhe.com），公司位于：河北省衡水市安平县院西村南100米，多年来，河北建岭有限公司坚持为客户提供好的服务，联系人：苏凯旋。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。河北建岭有限公司期待成为您的长期合作伙伴！