

# 防锈油、防锈剂、防锈液、水性防锈油

产品名称	防锈油、防锈剂、防锈液、水性防锈油
公司名称	上海儒煜贸易有限公司
价格	1.00/桶
规格参数	产品规格:20L~200L 执行标准:国际标准 主要用途:抑制金属锈蚀
公司地址	上海中山北一路1230号柏树大厦A区2001室
联系电话	021-31605837 13901831217

## 产品详情

产品规格	20L~200L	执行标准	国际标准
主要用途	抑制金属锈蚀	CAS	0000001
类别	水性防锈油		

### 防锈剂nox-rust® vci liquids

• 长期搁置、储存、维修保养 • daubert cromwell提供一系列完整的防锈剂及涂料适用于汽车零件及机加工零部件在运输、出口、储存、维修时之防锈保护。 • 典型应用: • • 密闭系统内(锅炉、油槽、管路系统) • 金属加工制程 • 最后清洗添加剂 • 长期储存 • 未上漆金属零件 • daubert cromwell has the product and expertise to assist you • 适用金属: • 发动机系统 • 金属冲压件 • 燃油箱 • 变速器 • 传动离合器 • 汽车车体面板 • 工具、铰链 • 涡轮机 • 发动机 • 依照下列需求来选择适合的防锈油: • 室内或室外保护 • 防锈期限 • 需要保护的金属材质 • 使用方法 • 清除方法

品名	适用金属	防锈期限	产品介绍
3100	铁金属和与非铁金属有兼容性	-6个月放置户外暴露; 1-3年放置户外覆盖; 5年放置室内覆盖	油干后结成一层坚固的蜡状薄膜。可在3~6小时后对零件进行处理。薄膜在12~24小时之内形成。当涂层干后防锈性质完全形成。使用溶剂/脱脂剂或蒸汽清洗。
5100	铁金属和与非铁金属有兼容性	1-3年	户外防锈保护。干燥后结成一层黑色硬性薄膜。使用溶剂/碱性清洗剂清洗。符合美军规mil-prf-16173e,

5200	铁金属和与非铁金属有兼容性	室外防锈可达3~6个月,室内防锈可达5年	grade1,class 1 干燥后结成一层中等硬度的涂层。可在3~6小时后对零件进行处理。薄膜在12~24小时之内形成。使用溶剂/碱性清洗剂或乳剂进行清洗。
5300	铁金属和与非铁金属有兼容性	12个月	排水性和盐类性强的防锈剂。可以与润滑油相混合。
8500	铁金属和与非铁金属有兼容性	12个月	硬丙烯酸乳化薄膜,干燥后结成一层无黏性的保护层,不会沾粘灰尘或污染物。
9900	铁金属和非铁金属在密闭包装内,铜和黄铜有兼容性	6-12个月	环保型安全水基防锈剂,可以被水稀释。干燥后结成一层非水溶性的粘性薄膜。
1100	铁、钢、锌和铝	1年以上	用于保护封闭系统内部金属的润滑性防锈油。保护金属不会因长期放置或存放时形成内部水气凝结并产生生锈。
1200	铁金属和非铁金属在密闭包装内,铜和黄铜有兼容性	闭包装内,铜和黄铜有兼容性1年以上	环保型水基防锈剂。用于保护封闭系统内部金属的防锈剂。不含磷酸盐、重金属或亚硝酸盐。保护即管路系统的液压测试。
9800	铁、钢、锌和铝	2年以上	水性防锈剂,在设备停运延长期间对金属表面进行保护。干燥后结成一种具有自行修护功能的薄软薄膜,吸收湿气,清除指纹。
4100	铁和锌室外存放及运输保护	6-12个月	用来保护在酸性气体存在的环境,例如常见的酸洗制程。防止金属零部件在高湿度条件存放下生锈。用石油溶剂和蒸汽进行清除。
5400	冷轧钢、冲压件、汽车零件	1年以上	用于一般工业用途的多金属防锈剂。不会对底漆、上密封漆、焊接或清洗带来影响。通过福特和通用汽车公司认可使用。
7100	铁金属和与铜、铝和黄铜有兼容性	室内防锈可达3年;室外防锈可持续3个月。	排水性佳,干燥后结成一种不易辨别的透明薄膜。使用水性切削液后可清除水分,无需清除。
7800	钢、金属冲压件、精密零件	6-12个月	高精密设备及部件的润滑理想选择。与钼润滑油相容。适用于装配件的优质

9300	钢	3-9个月	防锈润滑油。 最终制成的一种添加剂。 对装运和存放期间的加工件、精密零件及组件进行防锈保护。具排水性。
9700	钢	1-12周	水基防锈合成液。可添加在最后冲洗阶段作为防锈添加剂。