

# 气相防锈纸、多金属防锈纸、VCI防锈纸

产品名称	气相防锈纸、多金属防锈纸、VCI防锈纸
公司名称	上海儒煜贸易有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	厚度:0.1 ( mm ) 颜色:土黄色 特点:抗耐拉、防锈性能优越
公司地址	上海中山北一路1230号柏树大厦A区2001室
联系电话	021-31605837 13901831217

## 产品详情

厚度	0.1 ( mm )	颜色	土黄色
特点	抗耐拉、防锈性能优越	尺寸	可裁切 ( mm )
包装说明	纸+PE+纸箱	型号	UWMPI
等级	高级	品牌	DAUBERT
用途	抑制金属锈蚀		

## 多金属专用防锈纸

• 我司可提供一系列完整的防锈纸来保护综合铁金属及合金类金属。 • uniwrap mpi • uw200 • uw33 mpi • uw94 mpi • pc55 mpi • pc50 scrim • vci chips如何选用正确vci

如何选用正确vci防锈产品 • vci保护功能决定于: • 使用的锈蚀抑制剂配方是否适用于保护的金属 • vci配比的用量 • 防锈纸/防锈膜的vci配方含量 • 最终产品的ph值是否为中性下载pdf软件 • vci是否为水溶性,是否可以在高温高湿还可以达到防锈效果 • 整体设计包装方案是否能达到仓储、运输、出口条件下的防锈期要求 • • 不是所有的vci都是一样的!没有任何一种vci锈蚀抑制剂配方制成的防锈纸能对所有金属在所有情况下都能有效防止生锈。在选择正确的vci防锈产品前须考虑到机加工制程、金属材料、 • 包装、储存时间、运输条件等。我们有完整的产品线可提供不同需求的防锈设计包装方案来解决生锈问题。

## 使用指南guidelines for using

使用者或包装人员一定要带手套 • 工件包装前必须干净、无生锈或污染物附着 • 工件经处理或清洁后要尽快包装 • 包装须为密闭式包装,才能达到防锈的真正功效。 • 没有印刷字体那面的防锈纸应面向工件。 • 防锈纸和工件之距离不可超过30~40公分以上,距离工件愈近,防锈效果愈好 • 一般来说,1平方英尺的防锈纸面积可保护1-2平方英尺的金属表面。并且至少使用一平方英尺的防锈纸来保护每立方英尺的空隙空间。 • 防锈效果依据防锈包装材料和使用方法来决定。 • 完成包装的工件可被打开并再次密封而不会影响防锈效果,但在检查时须戴手套。 • 严禁工作人员用手直接接触工件以避免手汗造成生锈。 •

未使用或使用后剩余之防锈纸应密封存放于阴凉、干燥的场所，避免阳光直射。• 防锈纸的颜色多多少少会有些色度的差异，但此差异并不会影响纸的防锈效果。• 要有最好的防锈效果，建议在使用之前先测试vci产品是否适用于要包装的工件。