

# 工业门高速门.快速卷门.PVC卷门

产品名称	工业门高速门.快速卷门.PVC卷门
公司名称	上海霆迪自动化科技有限公司
价格	14600.00/套
规格参数	材质:PVC基布 门框最大尺寸:7000*7000 ( mm ) 产地:上海
公司地址	上海市金山区枫泾镇兴塔四村179号
联系电话	13817923362

## 产品详情

材质	PVC基布	门框最大尺寸	7000*7000 ( mm )
产地	上海	品牌	霆迪TND
类型	防尾随门	颜色	多种可选
安全等级	A级	开关类型	快速
水密性	好	质量等级	特等
风格	现代	产品类别	整套门
门框板材厚度	1.0-1.2	品种	工艺门
使用范围	工厂 车间	制作工艺	手工
特殊用途	自动		

### 企业介绍：

上海霆迪自动化科技有限公司专业生产快速门、pvc快速卷门、自动门、自动滑升门、自动平移门、手动旋转门、自动旋转门、车库门、工业用门、净化设备、风淋室、无尘室等。本公司是集专业研发、设计、生产、销售为一体的实业股份制企业，同时提供产品零配件的销售及自动化电路的设计、安装和调试。

### 快速卷门配置：

门体框架：优质金属、经电镀或喷塑处理。门帘：由高强度聚乙涂层的条纶网带流线型的玻璃纤维加固成。（法国进口）驱动系统：卷门专用电机，380v/750w-1500w涡轮减速、制动电机。控制系统：（tnd-jk260gh）plc编程与接触器组成。（tnd-jk280gh）plc编程与变频器组成。密封性能：导槽有密封条或毛刷、门帘底部有橡胶皮垫。安全性能：一套红外线安全保护系统、双面桔黄色警示灯。自动检测系统：地磁感应、光电感应、微波感应、无线遥控及手动按钮。产品适用性：广泛用于医药、高科电子、汽车制造、精密机械、食品加工与包装、印刷、超市、洁净厂房（1000级-10万级）及厂房区间隔离、密封性强，不积尘，易清洗，符合gmp要求，提高工作效率、可更换门帘，抗风性能好、具有保温、防尘、隔音、防火、防异味、采光等功能。

快速卷门的功能特点：

- 1.门体结构：采用高强度抗氧化工业铝合金门框，门头罩及电机罩采用厚度镀锌钢板，面经高温粉末喷涂处理，颜色与门框基本一致。（轨道内经特殊设计，在风压大的情况下少与帘布的磨擦）
- 2.驱动装置：使用台湾森立玛高速马达，承载大负荷s4型。
- 3.电控系统：采用三菱变频器及plc电脑编程升级控制箱，具有高性能、高可靠性、高稳定性、高精度定位等特点。同时运用变频控制技术，有软启动，缓停止功能，保证门体运转平稳增加使用寿命。
- 4.开闭速度：每秒0.6-1.5m的开启速度（速度可调）.高频开启（1000-1500次/天）
- 5.安全装置：门帘底端装有安全无线气囊，门在下降过程中与物体轻微的碰撞都会使门体停止并反向上升。气囊压力管采用美国三元乙丙高弹力胶，不变形、不发硬、不易老化。门框下部安装红外线光电保护开关一对，门体下面停留人与物体挡住光电时，门体不下落。
- 6.门帘：选用法国进口工业聚脂纤维基布，高强度环保聚脂纤维，双面聚氯乙烯涂层，防火标准（法国进口pvc）基布具有无毒性，良好的表面自洁性；底部装隔气布，密封性好，不积尘，易清洁。
- 7.抗风效果：帘布衔接部位装有铝合金防风肋条，增加抗风效果。
- 8.帘布更换功能：布衔接部位装有铝合金肋条，不管哪一片帘布出现破损，可以随意更换节约成本。
- 9.焊接：用采用最新大型高频焊接技术，全自动拼接一次成型，接缝整齐，无皱纹，无刀印，拼接面平整完美，永不开胶。解决小型焊接机加工无法达到的技术要求。
- 10.透视窗：间带横向pvc透明视窗，厚度1.5mm，使人员车辆出入更安全。
- 11.密封：帘底部装有气囊布兜，可与各种不平坦地面严密结合，导轨内置毛刷，可以起到防尘、防虫、密封等作用。
- 12.控制方式：用双侧手动按钮。使用更快捷方便。
- 13.限位开关：用万盛品牌行程定位器，定位准确，一次到位。
- 14.停电应急配置：器配有紧急开门装置即手动摇杆，在偶遇停电或发生意外情况时可把门轻松摇开。
- 15.故障恢复功能：本公司产的每一台机器均有自带故障恢复功能，关闭电源10秒通电后系统自动恢复。