

【全国质保】单开双开全玻璃自动感应门

产品名称	【全国质保】单开双开全玻璃自动感应门
公司名称	上海霆迪自动化科技有限公司
价格	11000.00/套
规格参数	产品类别:整套门 品牌:TND霆迪 材质:钢化玻璃不锈钢
公司地址	上海市金山区枫泾镇兴塔四村179号
联系电话	13817923362

产品详情

产品类别	整套门	品牌	TND 霆迪
材质	钢化玻璃 不锈钢	开关类型	感应
质量等级	优质	颜色	透明
产地	上海	安全等级	A级
硬度	硬	抗压强度	强
抗风压性能	好	水密性	好
门框板材厚度	1.0-1.5 (mm)	门框最大尺寸	600*600 (cm)
制作工艺	手工	风格	现代
使用范围	办公楼 银行 超市等	特殊用途	密码
是否提供加工定制	是	是否外贸	是
外贸类型	出口		

吊架模块全部采用调节式结构，不会引发共振传导，因此门扇运行更轻快，噪音更轻微。节能性在门体完全关闭状态，在空调环境和外界结合部，可使空气流通量减小到最低程度，节省冬夏两季的冷暖费用，保持恒温、件由冷轧钢板冲压成型，表面镀锌，用来悬吊门扇，调整门扇高度，吊架上装尼龙导轮，沿动力梁上的弧形轨道器模块自动门的控制枢纽。采用内置微型计算机芯片，接收传感器检测信号，根据测定的门扇大小及重量经编程、设定控制过程。接线架模块根据需要提供各电器部件相互连接，安全可靠，操作方便。动力梁结构新颖，金一次性挤压成型，结构坚固载荷大，表面美观。皮带张紧轮模块恒张力皮带张紧轮用来调整皮带张力。皮带保持同步齿形带的恒定张力。皮带模块选用传动效率高的同步齿形带，由特制电机驱动作往复运动。与吊架联动。独立导轨模块全新设计的独立式导轨装置，便于更换和修整。动力梁与导轨之间衬以高品质橡胶条，能稳定运行中产生的振动与噪声，营造更宁静的运行环境。电动机模块进口技术制造无刷直流电机，减速器使用蜗轮蜗有寿命长，力矩大、噪音低等优点

功能特性安全性设有安全传感装置，消除了夹人的隐患，即使有人推拉门扇，也不会出现程序紊乱状况。独特可按需要控制进出人员。另可选配备用电源，可在外电源断电时使自动门继续运行并保持在设定状态，确保人性专业机械传动设计，特别配制高效无刷直流电机，具有使用寿命长、力矩大、噪音低等特性，配装先进的齿，门体运行更平稳可靠。环保性为保持整体环境的安静状态，对动力梁结构作了新概念设计，加上新材料的运用采用双门互锁，可减少室内洁净空气的外逸量，防止交叉污染，满足密封要求，具有良好的隔音效果。方便性合及时，转换快捷，人流进出无须动手，省力、轻便。装卸简便、快捷。

技术指标

规格	nhk90		nhk150	
门扇形式	单扇型	双扇型	单扇型	双扇型
门扇重量	最大90kg以下	90kg以下x2	150kg以下	150kg以下x2
门宽度	700mm-1250mm		700mm—1250mm	
开门速度	200 ~ 500mm/s(可调)			
关门速度	200 ~ 500mm/s(可调)			
缓行速度	30 ~ 100mm/s(可调)			
门的开放时间	1 ~ 9秒(可调)			
输入电源 (220v时)	待机时	0.045a	0.045a	0.09a
	工作时	0.05a-0.09a		0.93a-1.29a

规格型号