

【上海霍迪牌自动快速卷帘门】

产品名称	【上海霍迪牌自动快速卷帘门】
公司名称	上海霍迪自动化科技有限公司
价格	15800.00/樘
规格参数	安全等级:A级 产地:上海 品牌:霍迪TND
公司地址	上海市金山区枫泾镇兴塔四村179号
联系电话	13817923362

产品详情

安全等级	A级	产地	上海
品牌	霍迪TND	门框最大尺寸	按客户要求 (mm)
类型	工业门	水密性	好
抗压强度	强 (Mpa)	摆锤冲击量	强
材质	金属	质量等级	特等
风格	现代	开关类型	快速
产品类别	整套门	门框板材厚度	1.5-2.0
使用范围	其他	颜色	多种可选
特殊用途	卷帘	金属材质	冷轧钢板

适用范围	内部门/外部门
开启速度	开启：标准双面钮，每秒1-1.5m的最低开启速度（可调），高频开启（1000-1500次/天）
安全可靠	1.门框下面有红外线感应装置（人、车辆经过时门体不下落） 2.门帘底部有压力感应器，门体下落时受力2公斤左右自动上升。 3.可根据风压大小安装自动脱轨系统（受撞击时自动停止、门体回位） 4.控制系统使用低压安全电源，接地端子连接需方提供的专用地线。
密封性能	门帘底端装有加重隔气布,它可与各种不平坦的地面严密结合，门框两侧滑道配有密封毛条（防虫、防尘、隔音）。
门体结构	门框为2.5mm镀锌钢板优质烤漆或2.0mm不锈钢。
门帘颜色	黄色 蓝色 白色 橙色
透视方式	透明视窗：透明pvc软片厚度1mm,标准高度约630mm，
驱动系统	快速卷门专用电机、三相380v，功率为0.75千瓦到1.5千瓦1500转/分；承载大负荷s4型

。专用马达强力刹车器蜗轮减速机一体式。

控制箱

日本三菱变频器、plc电脑编程控制，断路器、熔断器、继电器与各种常用性保护装置兼容。