

美饰龙涂料厂 天然真石漆厂家 滑县真石漆

产品名称	美饰龙涂料厂 天然真石漆厂家 滑县真石漆
公司名称	濮阳市华龙区红星新城涂料厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市华龙区大庆路南段特修厂东一千米
联系电话	13253096866

产品详情

外墙真石漆施工前必须先刮涂腻子层，腻子单次批刮过厚，会出现干燥不均匀现象，进而引发持续性开裂。这种开裂多数发生在阴阳角、墙面交角等难以完全达到平整的地方。

解决措施：解决腻子层的开裂非常简单，只需要在腻子不平整处局部打磨，再用腻子进行简单修补即可。

涂刷底漆、面漆时，没有等前一遍漆干透就开始后道施工，收缩率不一致导致应力扭曲结合面，引起面漆开裂。

解决措施：如果只是表面漆膜的龟裂，用细砂纸将裂纹打磨掉，重新涂刷就可以了。

一般两色连接处要保留一根纸胶带接缝（较小宽度为9mm），保持线条清晰、平直。真石漆分格缝颜色大多是黑色，真石漆涂料，也有白色、灰色，或者设计的其它颜色。施工中必须用专用勾缝料先刷缝，再在上面贴纸胶带保护。注意：一是不可以施工完涂料后再刷缝，天然真石漆，这样不仅刷不整齐，且容易污染墙面；二是不可用普通油漆刷缝，这样容易变色、起皮、脱落。

施工完面料就马上撕下纸胶带，这种做法线条特别清晰整齐，天然真石漆厂家，须小心操作，以免碰坏墙面。

待漆膜干燥后再撕取纸带，效率低，难度大。

特别注意：在半干时不能撕取，这样易扯下表皮，破坏已成形的墙面效果。

外墙真石漆施工注意事项：

- 1、施工时，脚手架应距离墙面30cm左右，滑县真石漆，以免影响装饰效果；
- 2、不喷涂部分及物件，应用挡板或纸张等隔开；
- 3、施工时气温应高于5℃，风力大于4级时不宜施工。主涂层喷涂24小时内应避免雨雪；
- 4、油性底漆、罩面漆属危险品，施工时应严禁烟火；
- 5、在施工过程中，严禁在用料中随意加水稀释；
- 6、气温较低时同一面墙要一次成活，否则即使相同批次经过很久再施工也会出现轻微色差问题。

美饰龙涂料厂(图)-天然真石漆厂家-滑县真石漆由濮阳市华龙区红星新城涂料厂提供。濮阳市华龙区红星新城涂料厂（www.zgmslq.com）在室外涂料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，美饰龙环保漆一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：程经理。