

## 【快速卷门】堆积式快速门,快速滑升门,

产品名称	【快速卷门】堆积式快速门,快速滑升门,
公司名称	上海霆迪自动化科技有限公司
价格	15000.00/樘
规格参数	材质:进口pvc基布 门框最大尺寸:按客户要求定制 (mm) 产地:上海
公司地址	上海市金山区枫泾镇兴塔四村179号
联系电话	13817923362

## 产品详情

材质	进口pvc基布	门框最大尺寸	按客户要求定制 (mm)
产地	上海	品牌	霆迪TND
类型	快速门	颜色	多种 可选
安全等级	A级	开关类型	快速
水密性	好	质量等级	特等
风格	现代	产品类别	整套门
门框板材厚度	1.5-2.0	品种	工业门
使用范围	仓库 车间 厂房	制作工艺	手工
特殊用途	自动		

门体框架：优质金属、经电镀或喷塑处理。门帘：由高强度聚乙涂层的条纶网带流线型的玻璃纤维加固成。（法国进口）驱动系统：卷门专用电机，380v/750w-1500w涡轮减速、制动电机。控制系统：（tnd-jk260gh）plc编程与接触器组成。（tnd-jk280gh）plc编程与变频器组成。密封性能：导槽有密封条或毛刷、门帘底部有橡胶皮垫。安全性能：一套红外线安全保护系统、。自动检测系统：地磁感应、光电感应、微波感应、无线遥控及手动按钮。

快速卷门的功能特点：

1.门体结构：采用高强度抗氧化工业铝合金门框，门头罩及电机罩采用厚度镀锌钢板，面经高温粉末喷涂处理，颜色与门框基本一致。（轨道内经特殊设计，在风压大的情况下少与帘布的磨擦）

2.驱动装置：专用aew高速马达。

3.电控系统：采用日本三菱变频器及plc电脑编程升级控制箱，具有高性能、高可靠性、高稳定性、高精度定位等特点。同时运用变频控制技术，有软启动，缓停止功能，保证门体运转平稳增加使用寿命。

- 4.开闭速度：每秒0.6-1.5m的开启速度（速度可调）.高频开启（1000-1500次/天）
- 5.安全装置： 门帘底端装有安全无线气囊，门在下降过程中与物体轻微的碰撞会使门体停止并反向上升。 门框下部安装红外线光电保护开关一对，门体下面停留人与物体挡住光电时，门体不下落
- 6.门帘：选用法国进口工业聚脂纤维基布，高强度环保聚脂纤维，双面聚氯乙烯涂层，防火标准（法国进口pvc）基布具有无毒性，良好的表面自洁性。
- 7.抗风效果：帘布衔接部位装有铝合金防风肋条，增加抗风效果。
- 8.帘布更换功能：布衔接部位装有铝合金肋条，不管哪一片帘布出现破损，可以随意更换节约成本。
- 9.焊接：用采用最新大型高频焊接技术，全自动拼接一次成型，接缝整齐，无皱纹，无刀印，拼接面平整完美，永不开胶。解决小型焊接机加工无法达到的技术要求。
- 10.透视窗：间带横向pvc透明视窗，厚度1.5mm，使人员车辆出入更安全。
- 11.密封：帘底部装有气囊布兜，可与各种不平坦地面严密结合，导轨内置毛刷，可以起到防尘、防虫、密封等作用。
- 12.控制方式：用双侧手动按钮。使用更快捷方便。