

上海工业卷帘门 防尘保温高速卷帘门

产品名称	上海工业卷帘门 防尘保温高速卷帘门
公司名称	上海霆迪自动化科技有限公司
价格	15000.00/套
规格参数	安全等级:A级 产地:上海 品牌:霆迪TND
公司地址	上海市金山区枫泾镇兴塔四村179号
联系电话	13817923362

产品详情

安全等级	A级	产地	上海
品牌	霆迪TND	门框最大尺寸	7000*8000 (mm)
类型	防尾随门	水密性	好
抗压强度	强 (Mpa)	摆锤冲击量	强
材质	PVC基布 不锈钢	等级	优质
风格	现代	开关类型	电动
类别	整套门	门框板材厚度	1.5-2.0
使用范围	厂房 洁净室等	颜色	黄色 蓝色 白色 透明等
特殊用途	卷帘		

公司简介：

上海霆迪自动化科技有限公司专业生产快速门、pvc快速卷门、自动门、自动滑升门、自动平移门、手动旋转门、自动旋转门、车库门、工业用门、净化设备、风淋室、无尘室等。本公司是集专业研发、设计、生产、销售为一体的实业股份制企业，同时提供产品零配件的销售及自动化电路的设计、安装和调试。

快速卷门产品配置：门体框架：优质金属、经电镀或喷塑处理。门帘：由高强度聚乙涂层的条纶网带流线型的玻璃纤维加固成。（法国进口）驱动系统：卷门专用电机，380v/750w-1500w涡轮减速、制动电机。控制系统：（tnd-jk260gh）plc编程与接触器组成。（tnd-jk280gh）plc编程与变频器组成。密封性能：导槽有密封条或毛刷、门帘底部有橡胶皮垫。安全性能：一套红外线安全保护系统、双面桔黄色警示灯。开启方式：地磁感应、光电感应、微波感应、无线遥控及手动按钮。

快速卷门的功能特点：

- 1、门体结构：采用高强度抗氧化工业铝合金门框，门头罩及电机罩采用厚度镀锌钢板，面经高温粉末喷涂处理，颜色与门框基本一致。（轨道内经特殊设计，在风压大的情况下少与帘布的磨擦）。
- 2、驱动装置：专用aew高速马达，承载大负荷s4型。
- 3、电控系统：采用日本三菱变频器及plc电脑编程升级控制箱，具有高性能、高可靠性、高稳定性、高精度定位等特点。同时运用变频控制技术，有软启动，缓停止功能，保证门体运转平稳增加使用寿命。
- 4、开闭速度：每秒0.6-1.5m的开启速度（速度可调）.高频开启（1000-1500次/天）。
- 5、安全装置：门帘底端装有安全无线气囊，门在下降过程中与物体轻微的碰撞会使门体停止并反向上升。门框下部安装红外线光电保护开关一对，门体下面停留人与物体挡住光电时，门体不下落。
- 6、门帘：选用法国进口工业聚脂纤维基布，高强度环保聚脂纤维，双面聚氯乙烯涂层，防火法国进口pvc基布具有无毒性，良好的表面自洁性。
- 7、抗风效果：帘布衔接部位装有铝合金防风肋条，增加抗风效果。
- 8、帘布更换功能：布衔接部位装有铝合金肋条，不管哪一片帘布出现破损，可以随意更换节约成本。

产品保修：自设备安装完毕验收合格之日起，免费保修一年，终身定期免费维护（维修只收材料费）。人为或不可抗力因素损坏不在保修范围内。