

施工密目网 岐山密目网 泰盛绳网品质保障

产品名称	施工密目网 岐山密目网 泰盛绳网品质保障
公司名称	山东滨州泰盛化纤绳网有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省滨州市惠民县姜楼镇工业园
联系电话	15854335378

产品详情

建筑安全网生产厂家为您介绍，建筑安全网有平网和立网两种

：平网为水平安装的网，用于承接坠落的人和物；

立网为垂直安装的网，用于阻止人和物的闪出坠落。由于它们的受力情况不同，所以在规格尺寸和强度方面的要求也有所不同。平网可作立网用，但立网不能作平网用。建筑安全网生产厂家与您分享建筑安全网注意事项及保养：1、避免把网拖过粗糙的表面或锐边；2、严禁人依靠或将物品堆积压向安全网；3、避免人跳进或把物品投入网内；4、避免大量焊接或其它火星落入安全围网；5、避免围网周围严重的酸、碱烟雾；6、经常清理安全网一附着物，保持安全网工作表面清洁；规格：每张安全网宽1.8米，长度6米，蓝色密目网，面积为10.8平方米(W-1.8*6)

山东密目式安全网厂家教您如何安装产品 据山东密目式安全网厂家介绍密目式安全网安装时，在每个系节点上，边绳应与支撑物（架）靠紧，并用一根立的系绳连接，每根系绳都要系结在支撑物上（脚手架等），以防止安全网脱落。密目式安全网的系节点沿网边均匀分布，施工密目网，其距离不得大于75cm。密目式安全网系节点应符合打结方便、连接牢固且容易解开，受力后又不会散脱的原则。密目式安全网在有筋绳的网安装时，也必须把筋绳连接在支撑物（架）上，否则起不到加强网的作用。密目式安全网安装后，要检查是否有漏装现象，特别是在拐弯处。另外密目式安全网使用前应检查是否有腐蚀及损坏情况。密目式安全网在施工工程的电梯井，采光井、螺旋式楼梯口，除必须设防护门（栏）外，密目式安全网应在井口内层，岐山密目网，并每隔4层固定一道安全网；

密目式安全网日常需注意维护保养：

- 一、避免把网拖过粗糙的表面或锐边。
- 二、严禁人依靠或将物品堆积压向安全网。

三、避免人跳进或把物品投入网内。

四、避免大量焊接或其它火星落入安全围网。

建筑安全网分为：建筑安全网立网和建筑安全平网。

1.立网是垂直挂在建筑外层的，一般颜色为绿色的密目式安全网

2.平网是水平悬挂在支架上，一般颜色为白色的网格式安全网

施工密目网-岐山密目网-泰盛绳网品质保障(查看)由山东滨州泰盛化纤绳网有限公司提供。山东滨州泰盛化纤绳网有限公司(www.bztshxsw.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。泰盛绳网——您可信赖的朋友，公司地址：山东省滨州市惠民县姜楼镇工业园，联系人：张经理。