

# 建筑密目网 丁青密目网 泰盛绳网定制加工

产品名称	建筑密目网 丁青密目网 泰盛绳网定制加工
公司名称	山东滨州泰盛化纤绳网有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省滨州市惠民县姜楼镇工业园
联系电话	15854335378

## 产品详情

大家都知道，山东密目网在施工工程中占有其重要的地位，那么对于山东密目网大家较想了解的是什么呢？今天山东密目网厂家为大家介绍一下山东密目网的特点：

网目密度高，普通立式安全网不小于800目/100平方厘米，而本产品网目密度高达2000目/100平方厘米。因而可以阻挡碎石，其网结牢固不打滑，防护密目网，网目不易变形，网体尺寸稳定，牢固耐用，丁青密目网，价格也低于普通安全网。透气性好，并且不影响采光，可实现封闭式作业，美化施工现场。山东密目网多样化随机化，覆盖密目网，可根据客户要求情况定做生产，比如客户要求的规格/质量/密度以及价格等生产定做！

对使用中的密目式安全网，应进行定期或不定期的检查，并及时清理网中落下的杂物污染，当受到较大冲击时，应及时更换。安装注意事项 1、安全网上的每根系绳都与支架系结，四周边绳（边缘）应与支架贴紧，系结应符合打结方便、连接牢靠又容易解开，工作中受力后不会散脱的原则，有筋绳的安全网安装时还应把筋绳连接在支架上。 2、平网网面不宜绷得过紧，当网面与作业高度小于5m时，其伸出长度应大于4m，当网面与作业面高度差小于5m，其伸出长度应大于3m，平网与下方物体表面的小距离应不小于3m，建筑密目网，两层网间距不得超过10m。

3、立网网面应与水平垂直，并与作业面边缘大间隙不超过10cm。

4、安装后的安全网应经专人检验后，方可使用。

山东密目式安全网的相关安装要求介绍 山东密目式安全网厂家介绍密目式安全网在烟囱、水塔等立体构筑物施工时，要在里、外脚手架的外围固定一道6m宽的双层密目式安全网；井内应设一道密目式安全网。密目式安全网的安装要求：安全网的架设应里低外高，支出部分的高低差一般在50cm左右；密目式安全网要注意支撑杆件无断裂、弯曲；网内缘与墙面间隙要小于15cm；密目式安全网的较低点与下方物体表面距离要大于3m；我厂所生产的安全网、密目式安全立网等相关产品，在产品的使用过程中，以安全网的阻燃性、密目式安全立网的多品种受到各用户单位的好评和住建部及各省市建筑安监部门的认可和好评，并为各主要大型工程的施工安全做出了应有的安全防护保障工作。

建筑密目网-丁青密目网-泰盛绳网定制加工(查看)由山东滨州泰盛化纤绳网有限公司提供。山东滨州泰盛化纤绳网有限公司(www.bztshxsw.com)是一家从事“密目网,密目式安全网,建筑安全网,安全平网,草坪网,盖土网”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“其他”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先,用户至上”的原则,使泰盛绳网在安全、防护用品加工中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。

特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!