

单法兰伸缩器 鸡西伸缩器 昊阳管道

产品名称	单法兰伸缩器 鸡西伸缩器 昊阳管道
公司名称	菏泽昊阳设备制造股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省巨野县中小企业科技孵化园
联系电话	13346201397 13346201397

产品详情

烟台管道伸缩器应用及特点介绍

烟台金属管道伸缩器它的产品的材质是属于金属类别的，我们都知道金属材质它的硬度是非常的高，而且它能够承受的压力以及耐热性都。所以金属材质的管道伸缩器它能够给承受的压力大，而且它的耐高温性好，能够承受的温度高，并且它能够达到的伸缩补偿量大。

菏泽昊阳设备作为伸缩器的生产厂家，从事伸缩器的研发、生产、销售、服务为一体，单法兰伸缩器，主要生产：JSQ-A1钢制防拉脱伸缩器、SSQ型套管式伸缩器、SSJB(A Y)型压盖式松套伸缩接头、BY型压盖式松套限位伸缩接头、VSSJA(A F)型法兰式松套伸缩接头、VSSJA-1(BF)型单法兰松套限位伸缩接头、VSSJA-2(B2F)型双法兰松套限位伸缩接头、VSSJAFG(CF)型单法兰松套传力接头、VSSJAF(C2F)型双法兰松套传力接头、CC2F型可拆式双法兰松套传力接头等，如您有任何技术方面的问题，欢迎来电咨询。

怎样选择限位伸缩器螺栓？伸缩器

限位伸缩器使用的时候一般铁质的螺栓比较常见，该产品常被广泛的用于管道的松套连接处。

限位伸缩器普通的铁质螺栓，比较便宜，但是强度不高，适合环境比较稳定的场合，比如室内。但是一般限位伸缩器都在室外使用，条件复杂，环境恶劣，这时候这种普通的螺栓的缺点就暴露无疑。菏泽昊阳设备制造股份有限公司作为一个生产的厂家，从来都是使用刚性高强度镀锌螺栓，这种螺栓不仅密度大，伸缩器厂家，硬度高，而且耐高温，能抵抗很高的外部压力，限位伸缩器，使用时可以承受较大的预紧力，能牢固的固定管道设备，保证管道的稳定。这种螺栓用在伸缩器中是再好不过的了。

中文名称伸缩器 又称伸缩节、膨胀节、补偿器

连接形式法兰连接。一边法兰，一边焊接材质

钢制，Q235，铸钢等

适用介质

海水、淡水、冷热水等介质

- 1、伸缩器在安装前应先检查其型号、规格及管道配置情况，必须符合设计要求。
- 2、对带内套筒的伸缩器应注意使内套筒子的方向与介质流动方向一致，鸡西伸缩器，铰链型伸缩器的铰链转动平面应与位移转动平面一致。
- 3、需要进行"冷紧"的伸缩器，预变形所用的辅助构件应在管路安装完毕后方可拆除。
- 4、严禁用伸缩器变形的方法来调整管道的安装超差，以免影响伸缩器的正常功能、降低使用寿命及增加管系、设备、支承构件的载荷。
- 5、安装过程中，不允许焊渣飞溅到波壳表面，不允许波壳受到其它机械损伤。
- 6、管系安装完毕后，应尽快拆除波伸缩器上用作安装运输的黄色辅助定位构件及紧固件，并按设计要求将限位装置调到规定位置，使管系在环境条件下有充分的补偿能力。
- 7、伸缩器所有活动元件不得被外部构件卡死或限制其活动范围，应保证各活动部位的正常动作。
- 8、水压试验时，应对装有伸缩器管路端部的次固定管架进行加固，使管路不发生移动或转动。对于气体介质的伸缩器及其连接管路，要注意充水时是否需要增设临时支架。水压试验用水清洗液的96氯离子含量不超过25PPM。

单法兰伸缩器-鸡西伸缩器-昊阳管道由菏泽昊阳设备制造股份有限公司提供。菏泽昊阳设备制造股份有限公司（www.sdhzhy.com）是从事“阀门井,消防井,防水套管,橡胶接头,金属软管,伸缩器”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王静静。同时本公司（www.jsrg1.com）还是从事金属软管生产，金属软管供应，金属软管订制的厂家，欢迎来电咨询。