

## 赣州市EPS电源 详见资料 (A)

产品名称	赣州市EPS电源 详见资料 (A)
公司名称	广东志成冠军集团有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:CHAMPION冠军 型号:CPE0.5-300KW 输出电流:详见资料 (A)
公司地址	中国 上海市徐汇区 徐汇区斜土路2601号嘉汇广场T1幢21CD座
联系电话	86 021 26962124 13918958295

## 产品详情

品牌	CHAMPION冠军	型号	CPE 0.5-300KW
输出电流	详见资料 (A)	输入电压	380 (V)
输出电压	380 (V)	输出功率	100000 (W)
频率范围	50 (HZ)	产品认证	通过消防认证
适用范围	照明设备, 动力设备等应 急供电	外型尺寸	详见资料 (mm)
供电时间	90分钟以上 (m)		

cpe2.2 ~ 300kw/t系列技术参数		
型号	技术参数	
输入	相数	三相+n+
	电压	380v ± 20%
	频率	50hz ± 10%
输出	容量	2.2kw-300kw
	相数	三相+n+
	电压	380v ± 1% (应急供电、平衡负载)
	波形	正弦波thd
	频率	50hz ± 0.5%
	过载能力	< 120%长期工作, 120%-150%
直流系统	电池	免维护密封
	标称电压	192v (2.2kw-9 kw) 384v (10 kw-60 kw)
	电池节数	16节12v电池 (2.2 kw-9 kw) 32节12v电池 (10 kw-60 kw)
	备用时间	标配90分钟, 其它备用时间可定制
效率	> 90% (应急状态) 主电供电 > 99%	

转换时间	< 0.1秒, 主电 应急互相转换时间
显示	lcd (小屏幕2.2 kw-9 kw) lcd (触摸式大屏幕显示, 10 kw-300 kw)
保护功能	输出短路, 过温保护, 过载保护, 电池过充, 过放保护
适应负载类型	各种感性、容性和阻性负载
噪声	有市电时无噪声, 应急时 55db
使用环境	温度-20 -40 , 湿度0-90% (不结露)
使用海拔	2000米

cpe2.2 ~ 300kw/t系列外形尺寸及重量

型号规格	输出功率	主机尺寸 (深 × 宽 × 高)	主机重量	电池
cpe-2.2kw/t	2.2 kw	650mm × 600mm × 1700mm	149kg	
cpe-3.7kw/t	3.7kw		158kg	
cpe-5kw/t	5kw		165 kg	
cpe-7.5kw/t	7.5kw	650mm × 600mm × 1850mm	180 kg	
cpe-9kw/t	9kw		195 kg	
cpe-10kw/t	10kw	800mm × 560mm × 1400mm	210 kg	16节
cpe-15kw/t	15kw		258 kg	
cpe-20kw/t	20kw		330 kg	
cpe-30kw/t	30kw		380 kg	
cpe-40kw/t	40kw	850mm × 950mm × 1800mm	460 kg	16节加
cpe-50kw/t	50kw		620 kg	
cpe-60kw/t	60kw		880 kg	
cpe-80kw/t	80kw	900mm × 1200mm × 1800mm	1000 kg	16节20
cpe-100kw/t	100kw		1200 kg	
cpe-120kw/t	120kw	950mm × 1300mm × 1800mm	1300 kg	定做
cpe-140kw/t	140kw	900mm × 2000mm × 1800mm	1400 kg	
cpe-160kw/t	160kw		1600 kg	
cpe-200kw/t	200kw	900mm × 2600mm × 1800mm	1800 kg	
cpe-250kw/t	250kw		2200 kg	
cpe-300kw/t	300kw		2400 kg	

注：16节箱尺寸(mm)深 × 宽 × 高：912 × 456 × 1202 16节加箱尺寸(mm)深 × 宽 × 高：1100 × 580 × 1425

20节箱尺寸(mm)深 × 宽 × 高：1002 × 456 × 1200 20节加箱尺寸(mm)深 × 宽 × 高：1350 × 580 × 1425

以上数据若有变动，恕不另行通知。以实物为准。

广东志成冠军集团有限公司专业研发生产销售全系列champion美国冠军牌ups(不间断电源)、通信/电力专用ups电源, eps(应急电源)、免维护铅酸蓄电池、逆变器、太阳能光伏发电产品, 稳压器、电池柜等名牌电源。2008年北京奥运会选定电源产品, 荣获中国专利金奖、中国节能产品、中国驰名商标; 公司秉承“顾客至上, 锐意进取”的经营理念, 坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。厂家直销, 欢迎惠顾!

江西联系电话：139708799490791-6178567

安徽联系电话：138056952390551-3628928

## 产品描述：

采用了先进的dsp（数字信号处理器）处理技术，具有强大的检测和监控功能；

显示部分采用触摸屏技术，大屏幕中文显示（120×90mm）无开关按键，eps模拟流程显示，想看哪里点击哪里，操作方便快捷，可以清晰明了地从显示屏上读取数据信息，并具有声、光告警系统；

逆变部分采用asic控制技术，功率器件采用日本富士的igbt模块，每个igbt独立的驱动电路，并具有过流输出短路和逆变电压过高、过低、过热等保护，转换部分采用日本三社的双向表态开关进行切换充电器采用了先恒流充电再恒压充电二段式充电，并且还具有均充和浮充、过充保护等功能，这样可大大的；延长电池使用寿命；

电池检测部分，能对eps所使用的每一节电池进行检测，采用双向通讯方式，一对多连接每次循环可测量128只单体电池（12v），测量出电池的容量及活性指标，准确定位失效电池并发出告警信号，保证eps系统可靠供电；

具有故障记录和报警记录，通过此历史记录可快速知道故障部位，可迅速排除eps故障；

具有支路开路报警指示和支路短路保护功能，当某一支路发生短路时，会立即切断该支路的供电，不会引起逆变器保护而使所有支路无输出的断电事故；

具有实时监控的rs232、rs422、干接点、snmp卡、modem等多种通信接口，满足tcp/ip协议，适应lan、wan、和internet网络监控，还具有消防联动接口，可实行远程和消防中心控制。

eps应急电源产品主要应用在：1.工矿企业、政府机关、大型超市、商场、学校、广场、交通（地铁、轻轨、高速公路隧道）、车站公园、工厂、体育场馆、会展中心、医院等中央场所的应急照明；2.建筑消防动力设备：电梯、水泵、风机、卷帘门等应急电源；3.金融系统设备、证券交易大屏、监控装置、金融机构等商业应急用途；4.重要工业：化工、冶金、大型加工中心的dcs控制系统、esd安全保护系统、crt控制外设、plc编程动作控制等领域