

# 杭州自动贴管机生产 腾卓智能机械

产品名称	杭州自动贴管机生产 腾卓智能机械
公司名称	广州腾卓智能机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区石碁镇海涌路43号二座104
联系电话	18127883813

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广州腾卓智能机械设备有限公司

广州腾卓智能机械设备有限公司----自动贴管机生产；

PP300具备很好的热原始粘结力和很短的干固时间。PP300不可与别的型号热溶胶混和应用。耐热性好。有不错的耐寒特性。性能参数融化黏度(Brookfield-ASTMD3236)约1,600MPa.s@160 寰球法变软点(R & B)约105 外型乳白色颗粒物涂胶系统软件PP300适用各种各样高速贴管机及全自动包装机。自动贴管机生产

色调乳白色拉开时间中等水平干固速率较短应用温度140~170 (喷头,橡胶软管及胶箱的温度)使用说明书1.常常查验涂胶滚轮表层,消除残渣,保证点胶匀称,常常校准温度控制系统软件的温度,往热溶胶槽中投料后,杭州自动贴管机生产,应该马上关掉胶槽外盖,避免外地人残渣环境污染。自动贴管机生产

广州腾卓智能机械----自动贴管机生产；

广州腾卓智能机械设备有限公司----自动贴管机生产；

广州腾卓智能机械----自动贴管机生产；

TG-I型吸管粘贴机可在各种饮品外包装表面粘贴吸管，来提高饮品的包装档次，润滑剂自动贴管机生产，增加消费便易性，尤为适用于纸盒、塑杯、塑瓶等表面的吸管粘贴。可与TBA/3、TBA/9、TBA/19匹配。该机采用PLC自动控制系统，可自动完成产品输送、吸管输送、吸管裁切、产品上胶、吸管粘贴等工序，运行可靠，达到国际同类产品技术水平

送瓶机（技术参数）适用瓶身直径：30~80（MM）生产能力：60-80只/分钟额定电压：220V/50Hz  
整机功率：150W 驱动电机：140W交流调速 装箱输送带（技术参数）输送带材料：赛钢链片式总长度：2米输送带长度：1.7米输送宽度：254毫米输送带离地高度：750毫米±20毫米工作台宽度：20厘米（工作台带40毫米高边缘）额定电压：220V/50Hz 整机功率：150W 驱动电机：140W交流调速输送速度：5-15米/分钟（以上为标准机型技术参数，其他特殊要求和功能，可量身订做！）

广州腾卓智能机械设备有限公司----自动贴管机生产；

采用两层100目滤网，减少了喷嘴阻塞的状况，新式导向性回流装置，胶压调整更精准平稳。熔缸采用新高精度技术性电焊焊接，保用十年。架构式外壳设计，钣金件由进口数控机床光纤激光切割生产加工而成，整个设备钣金的安装对接更为高精度美观大方，又有利于检修与维护保养。自动贴管机生产

采用高精度进口齿轮油泵，合模力工作压力输出平稳，泵壳采用进口弹簧钢调质处理生产制造，增加了泵的使用期，速冻剂自动贴管机生产，完全免费质保期三年，大幅度降低了顾客的检修成本费，喷雾剂自动贴管机生产，提升生产率。软启动器工作电压维护作用，当胶槽具体温度未做到设置温度值，（电动机）电机不工作中，起维护功效，增加机器设备的使用期及防止职工违规行为给公司产生的财产损失。自动贴管机生产

广州腾卓智能机械----自动贴管机生产；

杭州自动贴管机生产-腾卓智能机械(推荐商家)由广州腾卓智能机械设备有限公司提供。广州腾卓智能机械设备有限公司（[www.gztzjx.com](http://www.gztzjx.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。腾卓智能机械——您可信赖的朋友，公司地址：广州市番禺区石碁镇海涌路43号二座104，联系人：黄先生。