

# 安徽聚源 售后保障 合页活动坝 内蒙古活动坝

产品名称	安徽聚源 售后保障 合页活动坝 内蒙古活动坝
公司名称	安徽聚源水利科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省池州市南美花园二期朝阳楼
联系电话	15856610901

## 产品详情

液压坝门叶的安装：用起吊设备把已就位好的闸门用支架固定好。液压坝门叶安装完成后要求弧板与止水贴合允许偏差为 $\pm 2.0\text{mm}$ 。首先，景观活动坝，将各单元构件在平台上摆放好，按制造厂内预组分解体后所作的标记进行对号后，合页活动坝，对其各项尺寸进行检查，符合设计图纸及标准的要求。液压坝埋件安装工作结束，并经监理人检查认可后才能允许浇筑二期混凝土。止水橡皮的螺孔位置与门叶及止水压板上的螺孔位置一致。

止水橡皮安装后，两侧止水中心距离和顶止水中心至底止水底缘距离的允许偏差 $\pm 3.0\text{mm}$ ，止水表面的平面度为 $2.0\text{mm}$ 。液压坝门叶的安装：用起吊设备把已就位好的闸门用支架固定好。液压坝门叶安装完成后要求弧板与止水贴合允许偏差为 $\pm 2.0\text{mm}$ 。液压坝不需要担心泥沙堆积情况，内蒙古活动坝，并且利用其力学结构可以比较容易冲掉水面的垃圾，有利于保持干净整洁的河道。

液压坝门叶的安装：利用吊车把门叶卸车；把门叶单元运到位后，并测量闸门的对角线扭曲等符合图纸及标准要求。闸门安装完毕后，应拆除所有安装用的临时焊件，修整好焊缝，液压活动坝生产厂家，清除埋件表面和门叶上的所有杂物，在各转动部位按施工图纸要求灌注润滑脂。液压坝不需要担心泥沙堆积情况，并且利用其力学结构可以比较容易冲掉水面的垃圾，有利于保持干净整洁的河道。

安徽聚源-售后保障(图)-合页活动坝-内蒙古活动坝由安徽聚源水利科技有限公司提供。安徽聚源水利科技有限公司(www.jyslyyb.com)是从事“液压坝”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:朱经理。