

化学实验台 苏州临湖 上海实验台

产品名称	化学实验台 苏州临湖 上海实验台
公司名称	苏州临湖实验室设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区临湖镇浦庄湖桥工业三区85幢
联系电话	18913591401

产品详情

钢木实验台材质说明：

钢木实验台台面采用：贴面理化板、实芯理化板、环氧树脂板、千思板、花岗岩、不锈钢、陶瓷板等制作；

立柱：采40×60mm，专业生产实验台，壁厚为1.5或2.0mm方管焊接制作而成，表面经酸洗、磷化作防锈处理，再静电粉末喷涂EPOXY防护层做耐酸碱防腐蚀表面处理，再进行环氧树脂塑粉高温固化处理，整体稳重合理，防酸碱抗腐蚀性能j佳，框架静态承重 > 300公斤；

下柜体：选用18mm厚双面灰色高密度中纤板；所有断面经PVC封边防水处理，采用拆装式/膨胀式/三合一连接的板件，结构稳固，上海实验台，承重性能好且易于拆装。

组合式的设计，专业实验台厂家，可按客户不同的需要选用或调整组合的大小与款式；

滑轨：引进德国技术，暗藏式滑轨（实验室基箱专用），静音三节导轨；

铰链：高质镀铬175度铰链；

金属主框架部分

（1）支撑主框架材料使用标准

1.) 实验台主体支撑框架：材料采用2.0mm冷轧钢板.《本钢》《武钢》
2.) 前、后连接梁采用1.5mm金属冷轧钢板折弯制作；板材选用《本钢》《武钢》产冷轧钢板.
3.) 框架各部的连接螺丝采用《国家标准的内六角烤蓝螺丝》.

4.) 表面涂层采用环氧树脂静电粉末喷涂.
- 5.) 钢制主体支撑框架表层防护颜色：铁灰色；
- 6.) 框架连接部件颜色为：乳白色；

实验台尺寸一般是多少？

深度：标准实验边台的深度为750mm；标准中央台的深度为1500mm；精密仪器台的深度一般为800--1000mm。第二高度：实验台一般为760mm与840mm，760mm高的实验台适合坐着操作，840mm高的实验台适合站立操作。第三长度：实验室台的长度一般是750mm的倍数，不超过4500mm。

化学实验台-苏州临湖(在线咨询)-上海实验台由苏州临湖实验室设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。苏州临湖实验室设备有限公司（www.lhlab.net）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!