

# 太原消防排烟管道制作安装 太原消防排烟管道 太原新崛厨业

产品名称	太原消防排烟管道制作安装 太原消防排烟管道 太原新崛厨业
公司名称	太原市新崛厨业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省晋中市榆次区北方功能食品产业园
联系电话	13994294698 13994294698

## 产品详情

太原市新崛厨业有限公司是一家集科研、设计、制、安装、销售于一体的专业厨房设备生产企业。

公司主营：山西厨房设备，山西酒店厨房设备，山西油烟净化器，山西无烟烧烤炉，山西制冷设备，太原岛柜，太原哪有消防排烟管道生产厂家，山西燃气灶，山西排风系统，山西风柜，太原消防排烟管道生产厂家，山西消毒柜等

低噪音排烟风柜箱体产品特点：

风流量大：在同等功率的风机下，每小时排出空气为大

风压高：排气或送风的距离很长，适用于连接风管

噪音低：由于风叶是多翼式，同时又是皮带转动，加上柜体式全封密式从而大大降低了噪音量。

应用范围：

厨房油烟，大型娱乐中心、大厦地下停车场、公共场所等，玩具、五金、机械、纺织、制衣、冶金等工厂；医院、候车室、洗衣房、办公室。

太原市新崛厨业有限公司是一家集科研、设计、制、安装、销售于一体的专业厨房设备生产企业。

公司主营：山西厨房设备，山西酒店厨房设备，山西油烟净化器，山西无烟烧烤炉，山西制冷设备，太原岛柜，山西燃气灶，山西排风系统，山西风柜，山西消毒柜等

排风系统指为防止设备在生产过程中产生的有害物对车间空气产生污染，往往通过排气罩或吸风口就地将有有害物加以捕集，并用管道输送到净化设备进行处理，达到排放标准后，再回用或排入大气。当生产中有多台这样的设备，太原消防排烟管道，且每台的局部排风量不需很大，出于经济上的考虑，太原消防排烟管道制作安装，往往用管道将它们联成整体，组成局部排风系统，整个系统共用一台净化设备和风机。

太原新崛厨业有限公司

排烟风机可采用普通钢制离心式通风机或专用排烟轴流式通风机。排烟风机规格按《高层民用建筑设计防火规范》中的规定。排烟风机zui小风量为7200m/h，zui大风量不宜超过60000m/h（指一个排烟分区的zui大风量）。排烟风机风量应按所需要的风量值增加不小于10%~20%的富余量。防烟加压通风机的风压值应按排烟系统zui不利环路进行计算，并保证在防烟楼梯间内余压值40~50Pa。前室、合用前室、消防电梯前室、避难层等内部的余压值25~30Pa。消防排烟风机应符合现行标准JB/T10281-2001《消防排烟通风机技术条件》。排烟系统的风机宜单独设置。排烟风机的位置宜处于排烟区的同层或上层。

太原消防排烟管道制作安装-太原消防排烟管道-太原新崛厨业由太原市新崛厨业有限公司提供。太原市新崛厨业有限公司（[www.sxxjcy.com](http://www.sxxjcy.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！