

无锡市鸿鑫泰包装材料 阻燃纸蜂窝净化板价格

产品名称	无锡市鸿鑫泰包装材料 阻燃纸蜂窝净化板价格
公司名称	无锡市鸿鑫泰包装材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市新区硕放工业园杨家湾一路18号
联系电话	13373656718

产品详情

瓦楞纸板和蜂窝纸板的性能测试结果

- (1) 蜂窝纸板的平压强度远高于瓦楞纸板，而且在耗材量一定的情况下，阻燃纸蜂窝净化板厂家，蜂窝纸板的平压强度随着孔径的增大而减少。
- (2) 蜂窝纸板的侧压强度随着孔径的增大而减少；瓦楞纸板的侧压强度远高于蜂窝纸板，而横向的侧压强度则低于蜂窝纸板。
- (3) 蜂窝纸板的弯曲强度高于瓦楞纸板，其弯曲强度随着孔径的增大而增大。
- (4) 瓦楞纸板的剥离强度高于蜂窝纸板；蜂窝纸板的剥离强度随着孔径的减少而有所增加。
- (5) 蜂窝纸板和瓦楞纸板两者的戳穿强度基本没有很大的差距。

蜂窝纸板是一种新型的环保包装材料。蜂窝纸芯是有多条纸通过胶结、拉伸工艺形成的连续蜂窝状的芯材。蜂窝纸板由两层面纸与中间蜂窝纸芯胶粘而成的形似蜂窝状的纸板。蜂窝纸板作为包装材料，阻燃纸蜂窝净化板报价，它的主要优势在哪里呢？它独特的蜂窝芯力学结构，使其具备材质轻、抗压抗弯强度大、缓冲防震性能好、隔音隔热效果佳等性能优势；

蜂窝板在很多场合可以替代木板，大大降低原材料成本；

蜂窝板作为可循环回收利用的材料，符合全球包装环保化趋势

蜂窝纸板可以用来替代哪些传统的材料呢？用于生产蜂窝纸托盘——替代运输用木托盘；

用于生产蜂窝纸箱——替代运输用木箱；用于生产蜂窝纸棺——替代传统的木棺；

用于做纸箱内部的缓冲衬垫——替代包装用发泡胶（保丽龙、珍珠棉）缓冲材料；

用于轻质室内隔板——替代砖块，水泥等；用于家具薄板间的填充料——替代木材。

在使用之前一般都要拉伸定型，拉伸定型方式有两种：人工拉伸是在一张预制的平台上用自制的钉耙对其进行拉伸，扬州阻燃纸蜂窝净化板，待其自然干燥或加热烘干后，手工切割成所需的尺寸。机械拉伸采用拉伸干燥机，生产，适合于大规模生产线使用。常用拉伸设备有DEX2程控电动拉伸机和EDOK 120/10。自动拉伸干燥机两种。蜂窝纸板纸芯未展开的宽度一般有1 000，1 250，1 560 mm三种规格，拉伸程度以其宽度为未展开时宽度的75%为好。用户可以根据实际需要将其控制在60%-80%范围内。

蜂窝纸板纸芯产品一般有两种类型。单元型。展开后的表面积大约2-4 m²，可由人工拉伸。连续型。约1m²的纸芯展开后的面积大约1 000 m²，由同厚度的芯块连接在一起成整条。其优点是节省材料，使用率可达99%以上，运拾成本低，适用于连续、大规模的工业化生产。

无锡市鸿鑫泰包装材料-阻燃纸蜂窝净化板价格由无锡市鸿鑫泰包装材料有限公司提供。无锡市鸿鑫泰包装材料有限公司（www.wxhxt360.com）有实力，信誉好，在江苏无锡的行业专用设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进鸿鑫泰包装材料和您携手步入辉煌，共创美好未来！