

泡沫箱 湖北东进包装有限公司 冷链泡沫箱

产品名称	泡沫箱 湖北东进包装有限公司 冷链泡沫箱
公司名称	湖北东进包装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	总厂武汉市蔡甸区常福工业区（汉川市经济开发区红卫村荷沙公路复线以南）
联系电话	15927325717

产品详情

东进包装有限公司是一家综合性的新型包装材料有限公司。自成立以来，以内求团结，外求发展理念。确保客户，服务至上，海鲜泡沫箱，为社会服务。

不同树脂生产的泡沫塑料具有不同的特点

常用作绝热泡沫制品的树脂有硬质PU、PF、脲醛和PS几种，隔热性能大小依次为：硬质PU>PF>PS。其中硬质PU的热导率为0.01

、0.03W/(m·K)，PF的热导率为0.02—0.04W/(m·K)，仅次于硬质PU，而PS稍差一点。

因绝热用泡沫塑料大都在较：高温下使用，泡沫箱，在具体选用时要注意不同品种的耐热温度。PS为80、PU和脲醛为95-100、PF为120~130、PVC为60~70。因此，生鲜泡沫箱，在低温时宜选用PS、PVC，在高温时宜选用PU、PF。

东进包装有限公司是一家综合性的新型包装材料有限公司。自成立以来，以内求团结，外求发展理念。确保客户，服务至上，冷链泡沫箱，为社会服务。

泡沫包装盒的优点之一能够耐各种有机溶剂、酸、碱等的化学腐蚀。当然，这样的产品一定得具备易成型、易加工的特点，还要有优良的防静电性，这都源于产品本身独立细密的闭合泡孔，能够保证产品不受干湿度影响，成为永久防静电产品。

东进包装有限公司是一家综合性的新型包装材料有限公司。自成立以来，以内求团结，外求发展理念。确保客户，服务至上，为社会服务。

利用柔软和坚挺性

大部分泡沫塑料都具有柔软而又坚挺的优点，可用作服装的垫肩材料。具体可用的有PE和PU软质泡沫塑料。

沫塑料的具体配方如下。

无氟硬PU泡沫配方（质量份）

硬PU喷涂保温管（质量份）

PS珠粒泡沫板配方（质量份）

PF泡沫配方（质量份）

PS细孔快餐盒片材（质量份）

泡沫箱-湖北东进包装有限公司-冷链泡沫箱由湖北东进包装有限公司提供。湖北东进包装有限公司（www.hbdjbz.com）在塑料材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，东进包装一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：曾总。