

光山断桥铝门窗效果图 光山断桥铝门窗 南北旺大型厂家直销

产品名称	光山断桥铝门窗效果图 光山断桥铝门窗 南北旺大型厂家直销
公司名称	平桥区南北旺全铝家俱店
价格	面议
规格参数	
公司地址	信阳市南京路南段盐业局隔壁
联系电话	13569749482 13569749482

产品详情

来看看安装断桥铝门窗的时候经常遇到的问题和解决方法吧！

出现断桥铝门窗色差的

现象：相邻断桥铝门窗或窗框在制作的时候与扇颜色不一致造成色差。

原因：材料不是同一工厂生产或不是同一批产品，或存在有不同材质等级的产品。

解决方法：1、选购型材时应使用同一厂家型材产品。2、安装前应该注意配料颜色，光山断桥铝门窗，避免造成色差产生。

基本要求事项

在断桥铝门窗的安装过程中，应该严格监督断桥铝门窗的水平方向和垂直方向的校正。窗框与墙体之间一定要用发泡胶进行填充处理，而且窗框内外侧必须用硅铜胶或密封胶进行密封防止渗水。安装完毕后，光山断桥铝门窗制作，要记得将保护膜揭掉确保断桥铝门窗的使用寿命。的一点是安装窗扇后，一定要及时检查窗扇含在窗框内的搭接量是否满足标准和要求，若存在质量问题，须返工处理，以免给我们造成安全隐患！

告诉您那些劣质断桥铝门窗常使用的三种“招式”。

一、“ ”

使用低成本的国家有关部门明确规定只能用于非结构材料的通用塑料（PVC隔热条）来替代欧洲公认通用了几十年的隔热条。导致制成的断桥铝门窗在实际安装使用后由于热胀冷缩的原因，光山断桥铝门窗厂家，造成PVC隔热条在铝型材内出现松动，甚至完全脱离，轻则导致窗体松动、变形，从而破坏门窗的气密性和水密性，重则导致窗体整体松散、脱离。

二、“投机取巧”

一些断桥铝门窗企业在充分研究、把握了PVC隔热条、国产尼龙隔热条及进口尼龙隔热条这三者之间较大的性能差别后采取了既经济又相对保险的折中方案：窗框铝型材采用低质价廉的PVC或国产尼龙隔热条，窗扇铝型材采用高品质的进口尼龙隔热条。他们认为：窗框铝型材是固定于墙体之上的，即使有质量风险也不会出大问题，而窗扇铝型材是活动的且是单独承载受力的，所以不能也不敢有质量隐患。

三、“滥竽充数”

有的断桥铝门窗企业在研究人们心理，人们只关心隔热条的材质质量，而很少考虑外两层铝合金的合金质量，就采用不达标的铝合金来做断桥铝门窗，造成窗扇、窗框组角不严，门窗难以隔热保温。所以不仅隔热条有质量好坏之分，其铝合金也要看其硬度、强度，型材表面亦有静电喷涂和电泳涂漆的区别。

费者如何选购断桥铝门窗呢？

看用料：

的铝合金门窗所用的铝型材，厚度、强度和氧化膜等，应符合国家的有关标准规定，窗非弹性装配结构壁厚在1.4毫米以上，门非弹性装配结构壁厚在2.0毫米以上。抗拉强度达到每平方米毫米157牛顿，屈服强度要达到每平方米毫米108牛顿，氧化膜厚度应达到10微米。如果达不到以上标准，就是劣质铝合金门窗，不可使用。

看加工：

的铝合金门窗，加工精细，安装讲究，密封性能好，开关自如。劣质的铝合金门窗，盲目选用铝型材系列和规格，加工粗制滥造，以锯切割代替铣加工，不按要求进行安装，密封性能差，开关不自如，不仅漏风漏雨和出现玻璃炸裂现象，而且遇到强风和外力，光山断桥铝门窗效果图，容易将推拉部分或玻璃刮落或碰落，毁物伤人。

看价格：

在一般情况下，铝合金门窗因生产成本低，价格比劣质铝合金门窗要高能30%左右。有些有壁厚仅0.6-0.8毫米铝型材制作的铝合金门窗，抗拉强度和屈服强度大大低于国家有关标准规定，使用很不安全。

此外，选用正规铝合金门窗生产厂家的产品，不按标准加工生产的产品是不易达标的。

光山断桥铝门窗效果图-光山断桥铝门窗-南北旺大型厂家直销由平桥区南北旺全铝家俱店提供。平桥区南北旺全铝家俱店（www.xynbwqldz.com）位于信阳市南京路南段盐业局隔壁。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前南北旺全铝家俱在其它中享有良好的声誉。南北旺全铝家俱取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。南北旺全铝家俱全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.xydqj.cn）还是从事信阳铝制家居，信阳铝制家居价格，信阳铝制家居厂家的厂家，欢迎来电咨询。