

山东同泰 立式高压给水泵 高压给水泵

产品名称	山东同泰 立式高压给水泵 高压给水泵
公司名称	日照市永和泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	日照市高兴镇工业园
联系电话	13306337128

产品详情

给水泵常见的故障是什么

传动不畅也会造成电动机过热，由于电动机与给水泵间的传动不畅造成电动机负载过大，出现小马拉大车的现象，电动机过载时温度升高。对电动机与给水泵的传统系统进行彻底排查，常见的传统不畅主要是由于传动系统转动轴承缺油、轴承损坏等造成的。要找出故障所在点进行更换或润滑即可。由于同分系统故障引起电动机过热是常见故障之一，其主要是由于风扇损坏、通风孔道堵塞、轴承磨损等原因使得通风系统不能完成所应承担的工作，造成电动机过热。

给水泵的工作原理

低压润滑系统设有两台齿轮泵，正常情况下，一台工作，一台备用，如果遇有意外，低压润滑系统压力降低于压力调节器调定值时，备用泵投入工作，保证向轴承继续供送润滑油。压力达到正常时，备用泵就会自动停止。若此时压力继续下降到第二压力调节器调定的低压力时，报警器将发出压力过低事故信号，锅炉高压给水泵生产厂家，过滤器采用双筒网式过滤器，在进出口外接有压差控制器，立式高压给水泵，当压差超过0.1MPa，人工换向，备用筒工作，取出滤芯进行清洗，然后放入滤筒备用。

给水泵出口压力很高，泵的扬程与泵转速的平方成正比，提高泵的转速可以非常有效地提高每级叶轮的扬程，从而达到减少

叶轮级数，降低给水泵体积和重量的目的。所以，给水泵的转速很高，dg 高压锅炉给水泵，通常为2950r/min，高压给水泵，大容量机组采用汽轮机拖动给水泵时，其转速高达6000~8000r/min。转速提高，填料密封和轴承的摩擦损失增加。

山东同泰(图)-立式高压给水泵-高压给水泵由日照市永和泵业有限公司提供。日照市永和泵业有限公司 (www.rzyhby.com) 拥有很好的服务与产品, 不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员, 点击页面的商盟客服图标, 可以直接与我们客服人员对话, 愿我们今后的合作愉快! 同时本公司 (www.rzyhsb.com) 还是从事循环泵, 热水循环泵, 高温循环泵的厂家, 欢迎来电咨询。