

叉车 特种叉车 博坦仓储物流

产品名称	叉车 特种叉车 博坦仓储物流
公司名称	无锡博坦仓储物流设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市锡山区锡北镇团结路与新飞路交界处
联系电话	18251133632

产品详情

叉车托盘：

有的也称叉车垫板，主要有机械叉车塑料托盘、上货架叉车托盘、地牛叉车托盘川字叉车托盘、防潮叉车托盘、还有仓库周转用叉车塑料托盘、塑料垫板或者木制叉车托盘。广泛应用在：食品、造纸、酒店，印刷、电子电器、化工、服装、纺织、仓储物流等行业。

主要类型

- 1、注塑叉车塑料托盘；注塑成型塑料托盘，是热塑性塑料注塑成型即是塑料材料熔融，然后将其注入膜腔。熔融的塑料一旦进入模具中，它就受冷依模腔样成型成一定形状（主要规格有：田字网格，川字网格，九脚网格，托盘叉车，九脚平板，七角平板，九脚网眼，双面网格，双面焊接，内置钢管系列的塑料托盘产品）。叉车托盘图例(5张)
- 2、吹塑叉车塑料托盘；中空挤压吹胀一次整体成型，分子量分布均匀，载重结构合理，设计有适合各种叉车使用的插口（吹塑叉车托盘基本都是双面的托盘）。
- 3、木制叉车托盘；木托盘以原木为材料，进行干燥定型处理，减少水分，消除内应力，然后进行切割、刨光、断头、抽边、砂光等精整加工处理而形成型材板块，采用具有防脱功能的射钉（个别情况采用螺母结构）将型材板块装订成半成品托盘，后进行精整、防滑处理和封蜡处理（与注塑托盘类型相似，也可定做川字、田字、九脚、双面等类型的产品）。
- 4、压膜叉车托盘。

行驶

- (1) 行驶时，货叉底端距地面高度应保持300 - 400mm、门架须后倾。
- (2) 行驶时不得将货叉升得太高。进出作业现场或行驶途中，要注意上空有无障碍物刮碰。载物行驶时，如货叉又升得太高，还会增加叉车总体高度，影响叉车的稳定性。
- (3) 卸货后应先降落货叉至正常的行驶位置后再行驶。
- (4) 转弯时，如附近有行人或车辆，应发出信号、并禁止高速急转弯。高速急转弯会导致车辆失去横向稳定而倾翻。
- (5) 内燃叉车在下坡时严禁熄火滑行。
- (6) 非特殊情况，禁止载物行驶中急刹车。
- (7) 载物行驶在超过7度和用高于一挡的速度上下坡时，非特殊情况不得使用制动器。
- (8) 叉车在运行时要遵守厂内交通规则，必须与前面的车辆保持一定的安全距离。
- (9) 叉车运行时，载荷必须处在不妨碍行驶的最低位置，门架要适当后倾，除堆垛或装车时，不得升高载荷。在搬运庞大物件时，物体挡住驾驶员的视线，前移式叉车，此时应倒开叉车。
- (10) 叉车由后轮控制转向，所以必须时刻注意车后的摆幅，特种叉车，避免初学者驾驶时经常出现的转弯过急现象。
- (11) 禁止在坡道上转弯，也不应横跨坡道行驶。
- (12) 叉车载货下坡时，应倒退行驶，以防货物颠落。

叉车是工业搬运车辆，叉车，是指对成件托盘货物进行装卸、堆垛和短距离运输作业的各种轮式搬运车辆。国际标准化组织ISO/TC110称为工业车辆。常用于仓储大型物件的运输，通常使用燃油机或者电池驱动。

额定起重量:叉车的额定起重量是指货物至货叉前壁的距离不大于载荷中心距时，允许起升的货物的重量，以T(吨)表示。当货叉上的货物超出了规定的载荷中心距时，由于叉车纵向稳定性的限制，起重量应相应减小。

叉车-特种叉车-博坦仓储物流(推荐商家)由无锡博坦仓储物流设备有限公司提供。“货架仓储设备,金属制品,自动化机械设备的制造,销售,安装”就选无锡博坦仓储物流设备有限公司(www.wxbtcc.com)，公司位于：无锡市锡山区锡北镇团结路与新飞路交界处，多年来，博坦仓储物流坚持为客户提供好的服务，联系人：黄先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。博坦仓储物流期待成为您的长期合作伙伴！