

珠海公共广播系统设备 欣逸诚一站式服务 工厂公共广播系统设备

产品名称	珠海公共广播系统设备 欣逸诚一站式服务 工厂公共广播系统设备
公司名称	广州欣逸诚电子产品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区科学城南翔三路15号实验室2楼
联系电话	18688495134

产品详情

广州欣逸诚电子产品有限公司以匠心的工艺，完美的追求，使得广州欣逸诚电子产品有限公司得到各行各业新老客户的认可，公司综合实力已达到行业领先水平。联系我司可以为你提供：校园网络广播系统、酒店广播系统、公共广播系统设备、智能广播系统方案、ip网络公共广播系统、会议广播设备安装等的信息。

地铁、交通公共广播系统

地铁广播系统是地铁通信系统中的一个专用子系统，在地铁行车组织、客运服务、防灾救险、设备维护等方面具有十分重要的作用。平时在地铁车站的不同区域为售票、检票、进站、候车、乘降、出站、换乘等播报不同的服务用语和有关注意事项，为提供各项服务，维持车站秩序，有效疏导乘客，乘车先下后上，缩短列车站停时间，确保列车正点，创造了条件，同时可为车站工作人员提供其它作业广播；在车辆段车场、隧道区间等地铁作业场所为调度指挥、车场调车、车辆调试、设备检修、线路维护、供电轨送断电、设备送断电等提供安全提示及告知等广播服务；当发生重大活动、集会、赛事、节日等引起地铁客流突变时，作为实施应急客运组织的重要手段，为确保大客流运营组织和乘客安全提供了保障；当遇事故灾害等突发事件时，则作为紧急疏导、指挥救灾的重要工具。为地铁客运、行车、防灾、设备维护等部门提供功能完善的先进作业工具，提高了地铁客运服务质量和处理突发事件的能力。公共广播系统设备

广州欣逸诚电子产品有限公司为运输，制造，机械，化工，医药，食品等多种行业工程项目服务。联系我司可以为你提供：商场公共广播系统设备、景区公共广播系统设备、体育馆公共广播系统设备、小区公共广播系统设备、企业公共广播系统设备、车间公共广播系统设备等的信息。

公共广播系统同专业音响系统的区别

选用线材不同

zui明显的区别是广播线路通常相当长（几百米乃至千米以上），而一般专业音响的音箱线很少会超过百米。为减少传输损耗，广播信号原则上是用“高电压/小电流”的方式传输。所以广播线路一般不须用昂贵的音箱线而只须用普通的双绞线；如果配置在室外，则应加防雷设备。公共广播系统设备

输出形式不同，详谈定压功放与定阻功放。

由于系统用高压传输，所以广播功放须提供高压信号。通常广播功放都内置有输出变压器，用以提升（或规范）其输出电压，企业公共广播系统设备，称为“定压式”功放。

广播扬声器是广播系统的终端，由于广播线路提供的是“高压/小电流”信号，所以相应地，广播扬声器应是高阻的，珠海公共广播系统设备，它们都有内置的、用于阻抗变换的“线间变压器”，其输入端子也标示70V/100V/120V/200V等标称适用电压规格（以及额定功率数值），而不是它的阻抗数值。配接广播扬声器时也不必计算它们的阻抗，只须其适用电压规格同广播线路的标称传输电压相符就可以把它们挂接上去，工厂公共广播系统设备，但挂接（并联）在同一线路上的广播扬声器的总功率不能大于驱动该线路的广播功放的额定输出功率，否则广播功放会过载。广播扬声器的zui少数量不受限制，广播功放不会因为轻载或空载而导致性能恶化，更不会因此而损坏。公共广播系统设备

广州欣逸诚电子产品有限公司多年来为多家上市公司、集团公司及外资企业实施并合格完成弱电工程建设。联系我司你可以了解到：校园网络广播系统服务、校园网络广播系统报价、校园网络广播系统上门安装、校园网络广播系统施工、校园网络广播系统承接、数字化校园网络广播系统等的信息。

公共广播系统的基础知识

1.什么是消防广播？什么是紧急广播？

消防广播：消防广播系统也叫应急广播系统，在突发公共事件警报信号触发下（消防的烟感、温感或者手动触控报警启动），公共广播系统自动转变为应急广播系统，起到对现场进行指挥、疏散、提醒/警告等作用。紧急广播：为应对突发公共事件而发布的广播；可以是紧急的音频播放、可以是广播员喊话等。

2.什么是背景广播？什么是强插广播？

背景广播：公共广播系统向其服务区域播放的、旨在渲染环境气氛的广播，包括背景音乐和各种场合的背景音响（包括环境模拟声）等。强插广播：强行用某些广播内容覆盖正在广播的其他节目；或者强行唤醒处于休眠状态的公共广播系统发布紧急广播。公共广播系统设备

3.广播优先级广播节目源播出的优先级等级。当多个节目源对相同的广播分区进行广播时，优先级别高的节目能自动覆盖优先级别低的节目。

4.什么是定压输出？什么是定阻输出？

定压输出：广播功放输出的音频信号是单声道的，车间公共广播系统设备，广播功放里面除了有电源变压器外，还有一个音频变压器，音频变压器主要是把弱的音频信号，通过音频变压器把音频信号电压升高、电流降低。传输距离一般小于1000米，一般用于公共广播系统。定阻输出：定阻输出功放不经过音频变压器升压，直接输出接定阻喇叭，一般输出阻抗为4~16Ω。传输距离一般小于100米，一般用于会议系统。公共广播系统设备

珠海公共广播系统设备-欣逸诚一站式服务-工厂公共广播系统设备由广州欣逸诚电子产品有限公司提供。广州欣逸诚电子产品有限公司（www.xinyicen.com）是从事“视频监控、网络、门禁、广播、会议、人脸识别、视频会议”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：姜华。