

电动伸缩门厂家直销 慧鸿门业 义乌电动伸缩门厂家

产品名称	电动伸缩门厂家直销 慧鸿门业 义乌电动伸缩门厂家
公司名称	缙云县慧鸿门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	缙云县五云街道杜桥村生水塘自然村下处22号
联系电话	13967440526

产品详情

无卫是缙云县慧鸿门业有限公司旗下品牌，主营护栏，义乌电动伸缩门厂家，伸缩门，电动伸缩门，不锈钢伸缩门，封板伸缩门，铝合金伸缩门等，产品畅销全国各地。

慧鸿门业为您分享：

电动门的保养电动伸缩门厂家

电动门的使用过程中，用力要轻不要过大，开启电动门要注意不得有障碍物，如果有的话要拔掉电源后予以清理。

电动门要经常清洁表面，擦拭的是偶要用软质棉布，避免电动门表面被刮坏，厂区电动伸缩门厂家，如果有污渍可以用水或者酒精来清洗。

切忌的是清洁电动门要避免酸碱性物质。

随时做好电动门的日常维护工作，各类配件的灵活性。发现有损坏现象时及时进行修理或更换，五金件用久了，可涂少许的火蜡油或者滴些机油，减少摩擦力，保持电动伸缩门的开启关闭轻松灵活。电动伸缩门的密封毛条和玻璃胶条是密封保温的关键两个部件，如有老化松脱的情况，应该及时更换。

无卫是缙云县慧鸿门业有限公司旗下品牌，主营护栏，伸缩门，电动伸缩门，不锈钢伸缩门，封板伸缩门，铝合金伸缩门等，产品畅销全国各地。

电动伸缩门厂家慧鸿门业为您分享：

幼儿园跟工厂企业的大门一般都要装电动伸缩门，两者需求虽然都是一样，但是由于不同的安装环境，它们在款式和配置上面的要求也就不一样了，企业的商业性比较适合安装广告电动伸缩门，这种大门大气还具有商业价值。而幼儿园鉴于儿童的特殊性，其大门的风格应该是美观漂亮简洁大方的，要温馨可爱以及漂漂亮亮，孩子们才更愿意来上学。关于电动伸缩门事故的新闻已经屡见不鲜，幼儿园电动伸缩门的选购侧重点应该是安全！所以说安全的电动伸缩门应该怎么选择？

主要有以下几点：1、伸缩门的门排间距是否合适；2、伸缩门机头地板的重量和材质是否合适；3、伸缩门的滑动结构是否科学；4、伸缩门的斜杠网格结构的稳定性能；5、伸缩门的上下空挡大小是否按照规定制作；6、塑胶配件的质量抗腐蚀性强度。

无卫是缙云县慧鸿门业有限公司旗下品牌，主营护栏，伸缩门，电动伸缩门，不锈钢伸缩门，封板伸缩门，电动伸缩门厂家报价，铝合金伸缩门等，产品畅销全国各地。

电动伸缩门厂家慧鸿门业为您分享：

电动伸缩门轨道的安装

全无轨门的安装

- 1、安装全无轨时，电动伸缩门厂家直销，在中心线上按照磁铁的安装尺寸量好尺寸，做好标线；
- 2、用小号冲击钻钻头打好定位孔，（注意不要打偏）；
- 3、钻好定位孔后，再用磁铁同号钻加大孔位，加深至略深过磁铁的高度；
- 4、先在孔内放入水，再放满水泥；
- 5、依次按照同一致性，放入磁铁（磁铁与地面相平，不能高出地面，将多余水泥清除干净）。

有轨门的安装

- 1、在中心线上向两边量出双轨道位置（单轨道就以中心线为准）安装尺寸参照附后的电动门轨道安装方法。
- 2、用墨斗弹出双轨道轨道线（单轨道以中心线为准）
- 3、用砌地机介开地面至预埋轨道深度（根据安装尺寸图或客户要求）
- 4、放入轨道用拉爆螺丝固定边缘，用焊机焊好（注意轨道的平面不能有弯曲变形现象。）
- 5、用水泥沙将轨道边缘填实。（角轮路轨在角铁中先放入水泥沙填实再固定）
- 6、在预埋没有地面的轨道时，要注意轨道的水平及两边轮距（路轨轮要轨道两边预留轮子的行走沟）。
- 7、限位磁铁安装管理参照后的磁铁的安装方法及尺寸示意图。

8、将门排放入轨道（带防风卡的电动门先将防风卡取下后，门排放入轨道后再装回）用手推动门排，检查门排是否与轨道有卡底梁成跑chu轨道现象，

电动伸缩门厂家直销-慧鸿门业(在线咨询)-义乌电动伸缩门厂家由缙云县慧鸿门业有限公司提供。缙云县慧鸿门业有限公司（hhmyjy.com）是浙江 丽水 ,其它的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在慧鸿门业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创慧鸿门业更加美好的未来。