

CB-B6泵 铸铁 齿轮泵

产品名称	CB-B6泵 铸铁 齿轮泵
公司名称	泰兴市万翔转向器有限公司
价格	65.00/件
规格参数	型号:CB-B6 材质:铸铁 原理:齿轮泵
公司地址	泰兴市黄桥镇双联村三组
联系电话	0523-87892188 13812513825

产品详情

型号	CB-B6	材质	铸铁
原理	齿轮泵	用途	机床，工程机械
性能	耐磨	驱动方式	电动
泵轴位置	边立式	叶轮数目	单级
流量	6 (Q)	转速	1450
排出压力	2.5 (pMpa)	效率	99 (%)
必需汽蚀余量	0.01 (rm)	品牌	泰力
适用范围	机床，磨床，液压系统		

cb—b型低压齿轮泵及油泵电机装置；bb—b型摆线齿轮泵及油泵电机装置；cb—b160--1000型低压大流量齿轮泵；snby双向润滑泵；cb-f型中高压齿轮泵；cm-f型中高压齿轮马达；cbj (hyo1) 型齿轮泵；r12-1润滑油泵；yb1型叶片泵；cby型液压搬运车；coy, cot型圆桶搬运车；cty型液压装卸车；ctd系列全电动堆高车，sjy系列液压升级平台。广泛用于液压机械行业。摆式无油空气压缩机
广泛用于散装水泥车，粉煤灰运输车，颗粒物料运输车等；
滚柱式逆止器广泛用于带式输送机，斗式提升机，刮板输送机；bzz型全液压转向器；tif型同轴流量放大转向器；fk系列组合阀块等。广泛用于装载机，推土机，平地机，叉车，拖拉机，矿用汽车等低速行走车辆转向和船舶操舵。厂价直销 批发零售 量大价优

cb-b型低压齿轮油泵

技术参数

型号	额定流量 l/min	额定压力 mpa	额定转 速r/min	容积效率 v%	总效率 t%	压力脉动 mpa	噪声值分贝	驱动功率 kw	重量kg
cb-b2.5	2.5	2.5	1450	70	63	± 0.15	62-65	0.13	1.8
cb-b4	4			80	72			0.21	2

cb-b6	6			90	81			0.31	2.1
cb-b10	10							0.51	2.3
cb-b16	16						67-70	0.82	4.5
cb-b20	20							1.02	4.8
cb-b25	25							1.30	5.2
cb-b32	32			94	85			1.65	5.5
cb-b40	40						74-77	2.10	7.5
cb-b50	50							2.60	8.0
cb-b63	63							3.30	8.5
cb-b80	80						80-83	4.10	12.5
cb-b100	100			95	86			5.10	13.5
cb-b125	125			95	86			6.50	15.0
cb-b160	160						80-83	8.20	20

技术规格

型号	c	e	h	c1	c2	d	d1	d	e1	t	b	m	k1	k2
cb-b2.5	79	66	96	25	30	35	50	12	35	30	4	m6	z3/8 "	z3/8 "
cb-b4	82													
cb-b6	86													
cb-b10	94													
cb-b16	107	90	132	30	35	50	65	16	50	42	5	m8	z3/4 "	z3/4 "
cb-b20	111													
cb-b25	115													
cb-b32	121													
cb-b40	132	102	154	35	40	55	80	22	55	52	6	m8	z1 "	z3/4 "
cb-b50	138													
cb-b63	144													
cb-b80	158	121	186	45	50	70	95	30	65	65	8	m8	z1 1/4 "	z1 "
cb-b100	165													
cb-b125	174													
cb-b160	186	121	186	45	50	70	95	35	65	65	8	m8	z1 1/4 "	z1 "