

中空纤维被 中空纤维 东南化纤

产品名称	中空纤维被 中空纤维 东南化纤
公司名称	仪征市东南化纤原料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省仪征市仪征化纤浦东路36号
联系电话	13905253709

产品详情

中空纤维超滤膜在工作的时候，会有大量的水中悬浮物、胶体、微生物和其他杂质附在表面，pvc中空纤维膜，使膜受到污染。所以在供水前有一定的处理要求。同时对超滤供水的温度、PH值也有一定限度的要求。因此对超滤供水进行适当的是预处理，满足供水要求的条件，对超滤膜的使用寿命和工作效率都是很重要。

1、供水温度

超滤膜的透水性能发挥与水温度的高低有直接的关系，一般水温在25条件下超滤膜才能达到标准的透水率。超滤膜的透水率与水温成正比，水温度每升高1，透水速率约相应增加2.0%，所以适当的采用升温措施是有利于提高工作效率的。但温度也不要太高，这样对膜不利，可能会导致膜的性能的变化。

2、供水PH值

不同材料的超滤膜对PH值的适应范围也是不同的，比如醋酸纤维素适合pH=4~6，PAN和PVDF等膜，可在PH=2~12的范围内使用，如果进水超过使用范围，需要加以调整，目前常用的PH调节剂主要有酸等和碱。

端盖与壳体的连接螺纹采用锯齿型螺纹，增大了扭距和负载，不会出现滑牙、漏水现象。6)膜的有效面积大，水通量大，纯水通量1800升，远高于国内同种规格产品。7)耐压与防漏结构设计，确保HUF90中空纤维超滤膜不会出现漏水、脱胶、滑牙、暴胶等现象。8)进出水口为国标通用的直径45mm螺纹的活接套，可直接与1寸的ABS或PVC饮用水管粘接，无需另外安装活接头。更换HUF90中空纤维超滤膜组件时只需将进出水口的4个标准直径45mm的活接套拧下，中空纤维被，即可将整个中空纤维超滤膜取下，再换上新的HUF90中空纤维超滤膜组件即可。由于中空纤维超滤膜的功能是去除原液中所含有的杂质，性能优良与截留分子量较低的中空纤维超滤膜，被杂质污染堵塞可能更快，膜表面会被截留的各种

有害杂质所覆盖，甚至膜孔也会被更为细小的杂质堵塞而使其分离性能下降。清洗膜的方法可分为物理方法和化学方法两大类

喷丝孔狭缝宽度大，单孔挤出量大，所纺纤维的截面积大，纤维的中空度小；狭缝的宽度小，挤出量小，所纺纤维的中空度大；但狭缝太小，所纺纤维的壁太薄，中空规整度低，中空纤维柱，中空易变形。对于C形的喷丝板，间隙中心宽度相当于狭缝宽度的1.0倍；对于品形喷丝板，间隙中心处宽度相当于狭缝宽度的0.8倍。一般根据产品要求和纺丝物料性能的不同，设定喷丝板间隙和狭缝的具体尺寸。中空纤维膜用熔纺喷丝板除C形和品形外，还有双环形和双环套管形喷丝板，中空纤维，后两种喷丝板纺得的中空纤维内外径均一，同心度好，c形和品形由于有间隙材料的支撑，可以较简单地在一块喷丝板同时打制多个单孔，用于纺制束丝，产量较大。但双环形和双环套管形喷丝板由于是由多个组件组合而成的，打制多孔喷丝板难度较大，大多只用于纺制单根中空纤维膜。

中空纤维被-中空纤维-东南化纤由仪征市东南化纤原料有限公司提供。仪征市东南化纤原料有限公司（www.jsdnhx.com）为客户提供“化纤原料,化工原料,涤纶纤维,聚酯切片,纺织品,中空纤维”等业务，公司拥有“东南化纤”等品牌，专注于涤纶等行业。欢迎来电垂询，联系人：费经理。