

美清净化 净化车间风淋室安装 锦州净化车间风淋室

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 美清净化 净化车间风淋室安装 锦州净化车间风淋室 |
| 公司名称 | 天津市美清净化设备安装工程有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 天津市津南区辛庄创意产业园区津沽路818号辛庄经济服务中心 |
| 联系电话 | 13820609515 |

产品详情

特点介绍：

单人双吹风淋室是人员进入洁净室无尘车间所必备的净化设备，通用性强，可与所有的洁净室和洁净厂房配套使用，净化车间风淋室厂家，工作人员进入车间时，必须通过此设备，锦州净化车间风淋室，用强劲洁净的空气，净化车间风淋室安装，由可旋转喷嘴从各个方向喷射至人身上，有效而迅速清除去附着在衣服上的灰尘、头发、发屑等杂物。单人双吹风淋室道门电子互锁，阻止外界污染和未被净化的空气进入洁净区域。单人双吹风淋室杜绝工作人员将头发，净化车间风淋室价格，灰尘、细菌带入车间

【美清净化工程向您推荐——风淋室】

风淋室是人进入洁净室所必需的通道，它可以减少进出洁净室所带来的污染问题，减少由于人货进出带来的大量尘埃粒子由洁净室的入口处安装功能齐全的“气闸室”可以减少空气污染微粒的数量，

25m/s以上的高风速确保了有效的喷射和飘移微粒经过初效和两级过滤器基本过滤掉。为了保持风淋的安全使用，维持洁净室环境的洁净度

【美清净化工程向您推荐——风淋室】

主过滤网(MAIN FILTER)本过滤网位于AIR NOZZLE之后，其更新期可依风速计检测风速值(风值减半)或以压差计测压差(压差值加倍)来决定换装与否，其检测周期约每年二~四次。

3. 因设备内部循环回风部位，位于本机之下方故于底板上会有较大之污染物堆积于角落，所以请于每周以吸尘器清理一次以上。请确认送风机回转方向是否正确。如发现风机转动反方向时(风速明显不足)，请将三相电源中之任意2相电源线对换，确定正方向回转。

美清净化(图)-净化车间风淋室安装-锦州净化车间风淋室由天津市美清净化设备安装工程有限公司提供。美清净化(图)-净化车间风淋室安装-锦州净化车间风淋室是天津市美清净化设备安装工程有限公司(www.tjmqjh.com)升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：陆经理。