

# 净化车间风淋室厂家 盘锦净化车间风淋室 美清净化

产品名称	净化车间风淋室厂家 盘锦净化车间风淋室 美清净化
公司名称	天津市美清净化设备安装工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区辛庄创意产业园区津沽路818号辛庄经济服务中心
联系电话	13820609515

## 产品详情

2、高洁净度、高风速：采用初、过滤器两级过滤系统，无隔板低阻力过滤器，盘锦净化车间风淋室，过滤效率为：99.99%，确保净化级别。配全不锈钢多角度可调喷嘴，双涡壳外转子大风量低噪风机，风嘴出风口风速高达25m/s以上，吹到人身上风速18m/s以上。

3、模块式结构，风淋室箱体采用模块化设计方案，可以按实际需要拼装成各种长度的风淋尺寸。一台风淋室由一节或多节风淋单元组成，对于大体积的风淋设备，可分拆成多个模块，使得生产、运输、安装特别方便、快捷；

1.当风淋室运用一段时间，如果出现风速很低时，应马上检查风淋室的过滤器能否积尘过多，如是换新的换过滤器。通常1-6个月有必要交换一次，净化车间风淋室安装，过滤器通常是6-12个月交换一次。

2.如果风淋室出现不能自动感应吹淋时，检查风淋室内箱体右下角的光感系统，看光感设备能否设备正确。

如急停键为赤色时，说明风淋室则不会吹淋，净化车间风淋室价钱，只需要从头按下急停键则可正常作业。

3.当风淋室不作业时，首要检查一劣势淋门外箱体的急迫开关能否堵截，如果堵截了，净化车间风淋室厂家，用手悄然一按，往右方旋转一下松手即可。

4.风淋室风机倒转或许风淋室风速很小时，有必要检查一下380V三相四线的线路能否接反。如反接了风淋室的线源，轻者会致使风淋室风机不作业或反转风淋室风速减小，重者会烧掉整个风淋室的线路板。

3、无尘室内的设备要求定期、定时、定人进行清洁维护，清洁中所用的物料和清洁液体是否符合洁净室管理的规定等。

4、对使用者来讲无尘室的洁净度是他们关心的焦点，运行中的无尘室的污染源是人和进入无尘室的物品，生产中产生的尘粒也是影响室内洁净度的另一原因。

净化车间风淋室厂家-盘锦净化车间风淋室-美清净化(查看)由天津市美清净化设备安装工程有限公司提供。“净化间,净化室,洁净间,洁净室,洁净工程,净化工程,风淋室”就选天津市美清净化设备安装工程有限公司(www.tjmqjh.com)，公司位于：天津市津南区辛庄创意产业园区津沽路818号辛庄经济服务中心，多年来，美清净化坚持为客户提供好的服务，联系人：陆经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。美清净化期待成为您的长期合作伙伴！