

# 优质密封叠环 密封圈 不锈钢

产品名称	优质密封叠环 密封圈 不锈钢
公司名称	滕州润东密封设备有限公司
价格	10.00/件
规格参数	类型:密封圈 材质:不锈钢 作用:轴用密封
公司地址	滕州市洪绪镇团结村（土管所北100米）
联系电话	13562236865

## 产品详情

类型	密封圈	材质	不锈钢
作用	轴用密封	截面形状	O型
型号	各种	厚度	4 ( mm )
品牌	润东	样品或现货	现货
是否标准件	标准件	使用温度	600 ( )
使用压力	300 ( MPa )	是否进口	否
适用范围	其他	性质	耐腐蚀、耐高温、耐高压、耐磨损、其他

结构特点：&nbs 密封叠环作为其特殊产品，是利用了本身结构的涨紧性从而起到密封作用，多个使用又有迷宫式密封的特点，因此密封十分稳定。它主要用于高温腐蚀等恶劣条件下的轴承等密封，用来发送恶劣环境以减少高的耗油量和改善轴承使用条件。本厂主导产品之一的密封叠环，经过固熔磷化处理，表面颜色为金黄色，而非传统的不锈钢原色。解决了尺寸易变化，硬度高的缺点。经过固熔磷化处理的优点是：一，消除了内应力，把变形量降到最低，高温时尺寸变化小；二，降低了硬度，增加了耐磨度，提高了使用寿命。使用参数：适用流体：蒸汽、水、油、弱酸、气体等最高温度：600  
最高线速度：10m/s

	zhasd=外径加紧双密封圈 ( 1 组 = 2 个圈 ) 对沟槽支撑圈不能超出极限速度。最大速度10米/秒		zhisd = 内径加紧双密 2 个圈 ) 对沟槽支撑 限速度。最大速度10
	zhaskd = 外径加紧双密封 环组 ( 1 组 = 3 个圈 ) 对 沟槽支撑圈不能超出极限 速度。最大线速度：10米/ 秒		zkiskd = 内径加紧双密 1 组 = 3 个圈 ) 对沟 超出极限速度。最大 /秒

