

寿光盛和防水 水性聚氨酯防水涂料 宜宾聚氨酯防水涂料

产品名称	寿光盛和防水 水性聚氨酯防水涂料 宜宾聚氨酯防水涂料
公司名称	寿光市盛和防水涂料厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业园区
联系电话	15006605777

产品详情

聚氨酯防水涂料在施工的时候会受到气候条件的影响，气候条件直接影响着聚氨酯防水涂料的整个防水层的质量和防水效果，所以聚氨酯防水涂料受气候条件的影响如下：

1、在整个施工的过程中以及施工后的成膜时间内，水性聚氨酯防水涂料，都要避免在雨雪及冰雹天气下施工，丙纶液，不然的话会造成涂膜麻面、孔眼，甚至被溶解、被冲掉。大风天气也不能进行施工。

2、涂料施工及涂膜的固化形成对气温也非常敏感。

1)、沥青基双组份聚氨酯防水涂料在气温超过35 或低于5 的时候不宜施工。

2)、高聚物改性沥青防水涂膜和合成高分子防水涂膜的施工温控制在-5—35 ；水乳型防水涂料的施工环境气温为5—35 。

3)、施工温度低，溶剂挥发和水分蒸发慢，成膜时间长，水乳型涂料在0 以下，还可能出现冻害。

4)、施工环境温度超过35 则水分蒸发、溶剂挥发快，涂料粘度增加，造成操作不便，宜宾聚氨酯防水涂料，涂膜质量得不到保证。

所以聚氨酯防水涂料受气候的影响还是蛮大的。

防水工程对于家居装修来说是极为重要的，所以我们在家装结束之后一定要对装修进行验收，特别是防水工程一定要慎重检查，在这里聚氨酯防水材料厂家教我们防水工程检验的技巧。

1、进行闭水试验：这项操作指的是挡水墙做好之后，在待检验的空间中蓄水，确认是否有渗漏的现象。防水层施工一般多是在厨房、浴室等场所。进行验收的时候，必须要做闭水试验，并经甲乙双方确认试验结果合格之后才能再做面层。若是没有做闭水试验或是试验不合格就做了面层，在日后漏水时，就只有除掉全部的面层，重新做起。用黄泥土、低标号水泥砂浆等材料在带有防水层的房间门口做个30~50高毫米挡水条(坎)，将地漏等堵塞密实。在地面放水形成20~30毫米深的小水池。等水积蓄24个小时后，会同物业部门、相应的卫生间楼下邻居，一起检验下层楼板是不是有渗漏。然后共同签字验收。若是渗漏便需要重新做或修补防水层，按上述顺序再做一次闭水试验。直到不再渗漏合格为止。

2、进行淋水试验：验收轻质墙体防水施工的时候，水性聚氨酯防水涂料价格，可以采用淋水试验的方法，也就是用水管在做好防水的墙面上自上而下持续喷淋3秒，等4个小时以后查看墙体的另一侧是不是有渗透现象，若是没有渗透的现象就可以认为墙面防水施工验收合格。

产品特点

单组份聚氨酯防水涂料是湿固化涂料，可在潮湿基面直接施工。

单组份聚氨酯可一次涂刮即达到1-3MM厚。

单组份聚氨酯可根据需要生产彩色防水涂料。

涂膜固化后形成无缝、完整的弹性防水层，涂膜具有较高的强度和延伸率，对基层开裂和伸缩适应性强。

产品可用于屋面、地下室、卫浴间、游泳池等各种民用和工业建筑七种的防水施工，适用于各种开头复杂、管道纵横部位的防水施工。

涂膜固化快慢与环境温度、湿度条件有关。

寿光盛和防水(图)-水性聚氨酯防水涂料-宜宾聚氨酯防水涂料由寿光市盛和防水涂料厂提供。寿光盛和防水(图)-水性聚氨酯防水涂料-宜宾聚氨酯防水涂料是寿光市盛和防水涂料厂（www.shenghefangshui.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：张经理。同时本公司（www.shengdeguanye.com）还是从事聚氨酯防水涂料图片，山东聚氨酯防水涂料，聚氨酯防水涂料厂家的厂家，欢迎来电咨询。