

箱式变电站加工 景泰电气 榆次箱式变电站

产品名称	箱式变电站加工 景泰电气 榆次箱式变电站
公司名称	山西景泰电气设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市晋源区董茹村西
联系电话	13934213026 13934213026

产品详情

山西景泰电气专业技术团队提供专业快捷的机组保养和维护，主要生产配电柜、高低压成套配电柜、箱式变电站、自动化控制系统等，广泛应用于电力、冶金、矿山、等等项目上，其可靠的质量、合理的价格、热忱周到的服务，赢得了广大用户的信赖。

【山西景泰电气设备有限公司】和您分享关于箱式变电站的资讯：箱式变电站

双层通道式结构箱式变电站箱体分带操作走廊和不带操作走廊两种；箱体骨架分组装式和焊接式；高压室、低压室和变压器室可布置成目字形和品字形。箱体应有足够的机械强度和刚度，在起吊、运输和安装时没有变形或损坏；箱体的外观和色彩美观，机场箱式变电站，与环境协调。箱体的基座高出地基300~600mm。沉箱式箱体地下部除有足够的机械强度和刚度外，还有防腐、防水措施。

山西景泰电气专业技术团队提供专业快捷的机组保养和维护，主要生产配电柜、高低压成套配电柜、箱式变电站、自动化控制系统等，广泛应用于电力、冶金、矿山、等等项目上，其可靠的质量、合理的价格、热忱周到的服务，赢得了广大用户的信赖。

【山西景泰电气设备有限公司】和您分享关于箱式变电站的资讯：箱式变电站

箱变外壳要注意有防雨、防小动物的办法：

- A、预装式箱变箱变外壳通常选用镀锌钢板，选用静电喷涂；
- B、箱变外壳是双层结构内有杰出的隔热材料；
- C、箱变外壳具有杰出的防水功能；
- D、箱变外壳通常选用多点确定方法；

E、箱变外壳选用热交换器散热方法，然后有用的避免了尘埃的侵入；

F、箱变外壳关于温度的需求大多数都不太高，榆次箱式变电站，换句话说它可以适应于各种温度环境中；

山西景泰电气专业技术团队提供专业快捷的机组保养和维护，主要生产配电柜、高低压成套配电柜、箱式变电站、自动化控制系统等，广泛应用于电力、冶金、矿山、等等项目上，其可靠的质量、合理的价格、热忱周到的服务，赢得了广大用户的信赖。

【山西景泰电气设备有限公司】和您分享关于箱式变电站的资讯：箱式变电站

箱式变电站箱体安装要求牢固平直。主变压器及附件试验调整合格，器身无碰撞。主变压器与线路连接压线紧固、接线良好。主变压器的各种保护装置整定值符合设计，动作可靠。高压开关柜安装牢固平直。

母线支撑瓷瓶表面清洁，低压箱式变电站，无油污、积尘，无损坏、裂纹及放电痕迹；固定牢靠，接头接触紧密，箱式变电站加工，母线漆色及相序符合规定；安全净距符合规定；母线运行温度不得超过70℃；焊缝、接头温度不得超过65℃。接地体、接地线及避雷装置安设符合设计要求，接地电阻符合要求。一切露带电体必须加防护栅栏，并悬挂危险警示牌

箱式变电站加工-景泰电气(在线咨询)-榆次箱式变电站由山西景泰电气设备有限公司提供。山西景泰电气设备有限公司（www.sxjtdq.cn）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。景泰电气——您可信赖的朋友，公司地址：太原市晋源区董茹村西，联系人：张经理。