

烟台无溶剂环氧地坪 事通地坪工程

产品名称	烟台无溶剂环氧地坪 事通地坪工程
公司名称	天津事通地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市武清区杨村泉州北路18号B座220-35（集中办公区）
联系电话	18322521678

产品详情

员工进入洁净区之前应换软底鞋；在容易带进砂粒、泥浆的交接处、出入口设置塑料毯，方便员工出入时清除鞋底杂物。叉车、铲车卸货时注意货物平放，避免货物侧侄、拖拽刮伤环氧地坪。机修工具尽量避免砸落地面。如有大的漆膜破损，及时报修，以便在油污渗入基础之前进行修补作业。

新竣工的工业地坪必须经过一定的养护后方可施工，约28天；清除表面的水泥浮浆、旧漆以及粘附的垃圾杂物；彻底清除表面的油污，用克油王清洗剂处理。

清除积水，并使潮处彻底干燥；表面的清洁需用无尘清扫机及大型吸尘器来完成；平整的表面允许空隙为2~2.5mm，含水量在6%以下，PH值6~8；地坪表面的打毛，需用无尘打磨机来完成，并用吸尘器彻底清洁；对地坪表面的孔和明显凹陷处应用腻子来填补批刮，实干后，打磨吸尘。

近很多朋友经常对我说：他们总听到什么天津环氧地坪漆施工，环氧自流平，环氧沥青漆等等。这个环氧到底是什么公司啊。拥有这么多产品吗。然后我就会耐心的给他们解释。但是问的人实在是太多了。所以今天我们专门来讲一讲。什么是环氧地坪漆！

环氧地坪是一种高强度、耐磨损、美观的地面铺装材料，具有无接缝、质地坚实、耐药品性佳、防腐、防尘、保养方便、维护费用低廉等优点。

如何施工才能具有以上优点呢？环氧地坪漆施工是环氧地坪非常重要的环节，施工也有可能影响到整个工程的质量。在此给大家讲下在施工环氧地坪漆的过程中出现的一些问题：

- 1、环氧地坪漆涂料自身的因素主要是涂料的流平性差，涂料的粘度过高。有触变性的填料或助剂。
- 2、施工因素：施工办法错误，涂料拌和后施工时刻过长，滚筒外表处理有误，涂层过薄。
- 3、工具因素：滚筒质量不合格，滚筒外表处理有误处理的办法
- 4、涂料的因素，添加环氧地坪漆涂料的流平性，下降涂料的粘度，尽可能减少有触变性的填料和助剂，格外要留意墙面涂料的流平剂用在地坪涂料的景象。
- 5、留意施工办法，无溶剂环氧地坪，涂料的熟化时刻不要过长。滚筒的二端到圆角，涂层的一遍厚度尽可能不要小于0.15mm。
- 6、买好一点的滚筒，滚筒运用前用胶带处理一下滚筒外表。

我们生活在繁华的大都市，相信我们都是见过环氧自流平地面的，但是我们不知道的是环氧自流平与环氧地坪漆是有区别的，今天我们就带大家去了解一下，环氧地坪漆和环氧自流平都是我们常常听到的用于地坪的材料，那么，环氧地坪漆和环氧自流平的区别是什么呢？下面为大家简单介绍一下两者的区别。

环氧自流平，又称为“环氧自流地坪”、“环氧地面”，是用环氧树脂为主材、固化剂、稀释剂、溶剂、分散剂、消泡剂及某些填料等混合加工而成的环氧地坪漆。环氧自流平是结合特定地坪的施工工艺，对地面进行装饰施工形成的一类地坪。环氧自流平地坪漆是环氧树脂中的一种，它广泛适用在建筑施工中，是一种绿色环保的油漆涂料。它能够保证施工后的地面不起皮、基层的平整性和表面强度，而且能够对地面基层原有的切缝或裂缝进行填补，保证自流平的表面效果及防裂。同时，该产品还可以对基层进行高压洗尘、保证地面清洁的效果。

烟台无溶剂环氧地坪-事通地坪工程由天津事通地坪工程有限公司提供。天津事通地坪工程有限公司（www.tjstdp.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（www.ycykeji.com）还是从事天津环氧地坪漆，天津环氧地坪漆价格，天津环氧地坪漆厂的厂家，欢迎来电咨询。