

内蒙古高压水阻柜厂家 建盛软启动柜报价

产品名称	内蒙古高压水阻柜厂家 建盛软启动柜报价
公司名称	襄阳市建盛工业控制有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市高新区安居路2号
联系电话	13000000000 13000000000

产品详情

液阻柜夏季维护注意事项：

a相对湿度不能超过90%，过于潮湿的环境容易造成机械性能问题；

b如果使用环境温度长期高于35℃，应在电气室加装室内空调，这样可以降低液体电阻温度便于启动，尤其是在设备不容易一次启动成功的工况，尤其要注意环境温度，避免液体电阻出现沸腾现象，影响设备使用；

C定期检查液阻柜液位；

d本身液阻柜就不适用于频繁启动的场所，在液体温度允许的情况下，允许电动机连续三次启动或累计启动时间不大于120S，电阻器在使用完毕后应完全从电力线路中脱开，防止长期带电；

d.尽管液体电阻有低液位报警功能，也应定期检查液阻，对液体电阻即将到达预警液位，应更换液体电阻；

e在液体电阻蒸发量大，低于工作液位需要重新调配液体电阻，调配液体电阻的"水"应为蒸馏水，如果确实没有可以用矿泉水代替且必须在厂家的指导下进行；

f.电机启动过程中的保护整定应能覆盖启动时间，推荐采用定时限过流保护，若用户采用反时限保护方式，可在电机启动时将其锁住，同时应有其它保护方式确保电机启动过程的安全。

因为液阻柜本身的特性，内蒙古高压水阻柜厂家，不能密封，在炎热的天气挥发快，启动过程中温升也快，因此在炎热夏季必须多维护，山西液阻柜，JSGQ系列高压水阻柜厂家，山西液阻柜定制，山西液阻柜厂家就来跟大家详细讲讲。

a相对湿度不能超过90%，过于潮湿的环境容易造成机械性能问题；

b如果使用环境温度长期高于35℃，应在电气室加装室内空调，这样可以降低液体电阻温度便于启动，尤其是在设备不容易一次启动成功的工况，尤其要注意环境温度，10kv高压水阻柜厂家，避免液体电阻出现沸腾现象，JSYQ系列高压水阻柜厂家，影响设备使用；渗漏点往往位于箱体底部隐蔽处，附近既无明显裂缝或孔洞，甚至连渗漏也往往不是连续的。

高压水阻柜主要器件有哪些呢？湖北高压水阻柜，湖北高压水阻柜厂家就来跟大家讲讲。

（一）假设是经过温度改动阻值，水阻柜柜体内部主要包括以下：

1、旁路柜

旁路柜主要是启动终了后，将水阻柜短接。按一次原理的不同，和短接接触器的数量，有的在短接后将水阻完全拖开的，有的在短接后，水阻仍然带电。根据客户需求，选择真空断路器或许真空接触器。主电机短接接触器断电开路以及其它电路中要求满足的条件全部满足启动要求时，该回路才输出允许启动信号。真空断路器需求分、合闸操作，而真空接触器又分为电坚持和机器坚持式，电坚持不需另添加分闸操作，掉电即分闸，而机器坚持式需求分闸操作。

内蒙古高压水阻柜厂家-建盛软启动柜报价由襄阳市建盛工业控制有限公司提供。行路致远，砥砺前行。襄阳市建盛工业控制有限公司（www.xyjsdq.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功！同时本公司（www.yzqdg.com）还是从事河南水阻柜，山东水阻启动柜，江苏水阻软启动柜的服务商，欢迎来电咨询。因而在安装调试阶段，一般应先手动使动电极板下降至箱体中间位置后再通电检查电机旋转方向，务必使电极升降与系统控制要求相一致。