

莆田涤纶土工格栅 泰安路德材料量多优惠 经编涤纶土工格栅

产品名称	莆田涤纶土工格栅 泰安路德材料量多优惠 经编涤纶土工格栅
公司名称	泰安路德工程材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	泰安高新区双驰路2号
联系电话	15662067720

产品详情

自粘式玻纤格栅的施工方法：

1、准备工作：

完成所有的填缝，莆田涤纶土工格栅，补坑，涤纶土工格栅批发，基础加固和找平层的铺设。

2、路表状况

路面必须：清洁无尘、干燥、温度在5摄氏度-60摄氏度之间。

3、产品准备

自粘式玻纤土工格栅在工地不得保存在干燥的环境中以保持粘性。

4、注意事项

(1)接触自粘式玻纤格栅时，工人必须戴手套。

(2)当自粘式玻纤格栅铺过路标障碍物时，须用刀切断妨碍此位置的土工格栅。

(3)铺设自粘式玻纤格栅时不允许出褶，因此在铺设过程中，涤纶土工格栅执行标准，必须有足够的拉力。

(4)端重叠部分搭接75-150毫米，确保重叠部分顺着铺设方向。

(5)两侧重叠部分搭接25-50毫米。

(6)铺设并碾压后，只允许施工车辆或紧急车辆在其上行走，但应保证不因车辆的转弯或刹车对土工格栅造成破坏。

(7)已铺设的土工格栅的路面，必须当日完成铺设沥青混合料的工作，面层沥青厚度应大于40毫米。

在沥青面层中使用玻纤土工格栅，其在沥青面层中起到骨架作用。沥青滚动中集料贯穿于格栅间，形成复合力学嵌锁体系，限制集料，增加了沥青面层的横向约束力，沥青面层中各部分彼此牵制，防止了沥青面层的推移从而起到抵抗车辙的作用。

玻纤格栅适用范围：

- 1、旧沥青路面，加筋增强沥青面层，防病害；
- 2、水泥路面改建复合式路面，抑制板块收缩等引起反射裂；
- 3、道路拓改工程，防治新老结合部不均匀沉降而造成裂纹；
- 4、软土基加筋处理，利于软土析水固结，有效抑制沉降，均匀应力分布，增强路基整体强度；
- 5、新建道路半刚性基层产生收缩裂缝，加筋增强防止基础裂纹反射而引起的路面裂缝。

玻纤格栅采用玻璃纤维长丝经编织涂覆而成。玻纤土工格栅具有纵横向很高的抗拉强度，低的延伸率，高的弹性模量，经编涤纶土工格栅，耐高低温性能优良等特性，经表面涂覆处理后，具有优良的抗碱性能及耐老化性能，广泛应用于沥青路面，水泥混凝土路面及路基的增强。

玻纤土工格栅主要成分：玻璃纤维的主要成份是：氧化硅、是无机材料，其理化性能极具稳定，并具有强度大、模量高，很高的耐磨性和优异的对寒性，无长期蠕变；热稳定性好；网状结构使集料嵌锁和限制。

莆田涤纶土工格栅-泰安路德材料量多优惠-经编涤纶土工格栅由泰安路德工程材料有限公司提供。“单向土工格栅,双向土工格栅,经编土工格栅,钢塑土工格栅”就选泰安路德工程材料有限公司（www.ludecj.com），公司位于：泰安高新区双驰路2号，多年来，路德工程材料坚持为客户提供好的服务，联系人：李经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。路德工程材料期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（www.ludecj.com）还是从事山东玻纤土工格栅，玻纤土工格栅公司，山东玻纤土工格栅厂家的厂家，欢迎来电咨询。