

清洗阻垢垢剂批发 中迪水处理 武威阻垢剂

产品名称	清洗阻垢垢剂批发 中迪水处理 武威阻垢剂
公司名称	重庆中迪水处理技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆九龙坡区科园四路南方花园C1区
联系电话	15923397449

产品详情

锅炉缓蚀阻垢剂的性能以及用途

锅炉缓蚀阻垢剂性能及用途:

本品有机磷酸，聚羧酸，缓蚀剂等的复配产品。具有很高的缓蚀和阻垢性能，其耐高温性好，清洗除垢剂，有效的应用于低压锅炉的炉内水处理。包括，水暖锅炉，蒸汽锅炉，生产锅炉，机车用锅炉等。

使用方法:每吨水加药剂200克的比例加入锅炉补水中即可，使用时注意排污，要求每8小时排污一次，每次5-10秒，如锅炉带垢运行可加大药量。勤排污，运行10-20天后应停炉，人工把脱落下来的水垢清理干净，防止污垢堵塞管道，然后转入正常运行。有条件的可测炉水浓缩倍数，控制在10倍左右，其他参数按劳动部门有关规定调整（如炉水PH值10-12等）使用锅炉缓蚀阻垢剂炉水PH值较低不能低于7.0.

加药的水箱应为塑料制品，水泥材料的水池应作防腐处理，重庆阻垢剂批发，否则易被药剂侵蚀，从而使水的硬度增大。

关于消毒剂的正确使用方法、注意事项

(1)掌握消毒剂的性能：所有使用化学消毒剂的人员必须首先仔细阅读产品说明书，熟悉使用方法和用量，了解产品使用注意事项。

(2)正确配制：在了解消毒剂原液浓度基础上，准确计算，保证足够的消毒剂浓度。过氧化物类消毒剂或含氯消毒剂一般现配现用。

(3)注意对物品的损坏：其浓度超过2000mg/L，不可用在大理石面上；作为室内气溶胶喷雾时，清洗阻垢剂批发，应将精密仪器用布单或塑料膜罩上；消毒剂浸泡物品按时取出，以防损坏。

(4)防止误饮、误食：使用无色透明的消毒液时，切勿将消毒液置于茶杯或饭碗等用具内，以免被误当水或饮料饮用，特别要防止儿童误饮。

1、加药点：为了达到良好效果，阻垢剂应在静态混合之前投加，投加前应校准加药计量泵的实际出力。投加时，注意应连续加入并与进水流量成正比，以保持加药剂量水平。

2、加药剂量：加药剂量为单位体积的进水中所需药剂标准液的用量，武威阻垢剂，即进水中标准液的加药浓度。

3、药剂配制说明：阻垢剂可直接投加，也可按任意比例稀释后投加。药剂标准液稀释浓度不应低于百分之十，稀释的药液要充分搅拌，确保混合均匀。要注意确定合理的加药剂量，加药剂量过高或不足都会引起膜污染。

清洗阻垢剂批发-中迪水处理(在线咨询)-武威阻垢剂由重庆中迪水处理技术有限公司提供。重庆中迪水处理技术有限公司（www.cqzhongdi.com.cn）是从事“循环水处理,阻垢缓蚀剂,清洗除垢剂,预膜剂”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：唐经理。