

广西镀锌天沟 镀锌成品天沟 双达彩钢

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 广西镀锌天沟 镀锌成品天沟 双达彩钢 |
| 公司名称 | 天津市双达彩钢板材有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 天津市北辰区小淀镇小淀工业区 |
| 联系电话 | 15332001360 13682056291 |

产品详情

单跨建筑上面有组织排水的挑檐为檐沟

单跨建筑上面有组织排水的挑檐为檐沟，镀锌天沟生产厂家，多跨建筑，边的挑檐叫檐沟。檐沟是指对老式建筑房屋屋面檐口，檐下面横向的槽形排水沟，单独安装的一种有组织排水的装置，用于承接屋面的雨水，然后由竖管引到地面。材料可选用：竹子，铁皮，油毡，预制砼槽板，铝板等。檐沟是屋檐下面横向的槽形排水沟，用于承接屋面的雨水，然后由竖管引到地面。檐沟分为外檐沟和内檐沟，广西镀锌天沟，一般不能计算建筑面积，可根据气象资料，降水强度以及排水速度确定沟的尺寸大小。

天沟防水怎么做？(1)基层处理，先对基层进行检查和清理，发现薄弱环节先补强，检查合格后才可以进行施工。另外为了保证施工后的防水效果，必须要在基层干燥时才可以施工，否则很容易影响施工效果。(2)基层干燥，镀锌成品天沟，基层干燥的检验方法很简单，就是将一块卷材平铺在平层上，静置几小时后掀开检查，如果卷材上没有水迹则可以开始卷材的铺设。(3)卷材铺贴，卷材铺贴时，镀锌天沟尺寸，如果房屋的高度不一致时，应该按先高后低、先远后近的顺序进行。应先铺贴排水比较集中的部位，按标高由低到高铺贴;坡面与立面的卷材应由下开始向上铺贴，使卷材按水流方向搭接。

目前常用的天沟材质及适用范围

1、材质：

目前常用的天沟材质有三种：板厚3~6mm钢板天沟、板厚0.8~1.2mm不锈钢天沟、板厚0.6mm彩钢板天沟。

2、适用范围：

钢板天沟和不锈钢天沟可适用于绝大部份工程，其中不锈钢天沟在沿海区域及工程附近有较强腐蚀性气体的场所较为常用；彩板天沟主要用于汽楼天沟和工程面积较小、排水量不大的工程，常作为天沟使用。

广西镀锌天沟-镀锌成品天沟-双达彩钢(推荐商家)由天津市双达彩钢板材有限公司提供。广西镀锌天沟-镀锌成品天沟-双达彩钢(推荐商家)是天津市双达彩钢板材有限公司(www.sdcgtj.com)升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：杨经理。