

# 仪器仪表 WT WT

产品名称	仪器仪表 WT WT
公司名称	武汉市沃特环保有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:WT 型号:WT
公司地址	洪山区珞瑜路1037号（华中科技大学内）高层小区G6-2301
联系电话	86 027 87556364 13659811534

## 产品详情

品牌 WT 型号 WT

运用红外单色光散射的浊度测量技术；采用iso7027 – 84国际标准和国家环保局标准试剂定标；全中文菜单操作，大屏幕液晶显示测量结果；传感器所在的检测现场可以远程操控和通信；控制仪表除直接显示测量结果外，还有对应于浊度值的标准电压与电流信号输出，浊度超出测量范围有继电器联动。

传感器在安装方式上有沉入式、安装式、流通式与悬挂式四种结构形式，可满足各种应用场合的现场需要。沉入式适用于水面升降幅度大，宜将传感筒连同导线沉入水中的测量场合；安装式可通过法兰盘安装于管道和液体容器内；流通式可通过水管把被测液体引入到传感器中流动测量；悬挂式则适用于液面相对稳定的水槽或水池中。

传感器采用全不锈钢材质，外观和结构符合国家统一规格的标准化设计，特别适宜于在管道、水箱、水槽等多种容器和液流场合作在线连续浊度测量。

### 主要技术参数

测量范围：0 ~ 2000ntu

测量精度：1%

介质温度：3~40

显示周期：15秒

电源：交流220v电源

传输距离：大于30m

量程选择：500/1000/2000ntu

仪表尺寸：170×110×135mm 传感器尺寸：20×300/500/700mm 安装方式：安装式、沉入式、流通式、悬挂式 输出信号：0-10v，4-20ma 联动操作：继电器 显示方式：液晶屏128\*64 操作方式：全中文菜单