

# 国产便携式比色计/水质分析仪

产品名称	国产便携式比色计/水质分析仪
公司名称	武汉市沃特环保有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:沃特 型号:WT 类型:便携式水质分析仪
公司地址	洪山区珞瑜路1037号(华中科技大学内)高层小区G6-2301
联系电话	86 027 87556364 13659811534

## 产品详情

品牌	沃特	型号	WT
类型	便携式水质分析仪	测量范围	见说明
测量精度	见说明	电源电压	220V
分辨率	见说明	用途	见说明

### 微型水质仪(比色计)

#### 1、微型水质分析仪目录

低浓cod分析仪	wt-cl3	50-300mg/l
高浓cod分析仪	wt-ch3	300-3000mg/l
业硝酸盐分析仪	wt-yy3	0-150mg/l
氨氮分析仪	wt-ad3	0.0-9.99mg/l
六价铬分析仪	wt-lg3	0-1000ug/l
磷酸盐分析仪	wt-ly3	0-30mg/l
色度分析仪	wt-sd3	5-1000度
总硬度分析仪	wt-zd3	0-750mg/l
氟化物分析仪	wt-fw3	0.0-20.0mg/l
铅分析仪	wt-pb3	0.4-2.0mg/l
镉分析仪	wt-cd3	0.01-0.1mg/l
余氯分析仪	wt-yl3	0-9.99mg/l
硫酸盐分析仪	wt-lsy3	0-150mg/l

## 2、主要特点

微型化、便携式、操作简便、快速，适用于野外和现场操作；

采用微处理器控制，代替现有实验室分光光度计的校正、测量、计算等步骤；

测量精度与准确度均达到国家标准；

中文菜单指导用户操作；大屏幕人机界面；

浓度与吸光度双显，自动记录测量日期与时间，电池欠电压自动提示；

自动记录并可查阅500组已测量数据；

高低浓cod分析仪具有用户自定义功能，能克服由于不同实际水样的差异与各种干扰所带来的测量不准的问题

3、主要技术参数 吸光度准确度： $\pm 0.002a$  (以1.0 abs为标准) 线性系数：0.995

准确度(相对误差)：10% 精密度(rsd)：5% 光源：发光二极管(led) 检测器：硅光电集成电路

读数显示：128×64液晶显示屏，全中文菜单 读数方式：吸光度、浓度直读

电源：四节aa型5号碱性电池/外接电源 仪器尺寸：20×11.5×4.5厘米 仪器重量：约500克(不含电池)

吸光度范围：0 - 2 a 使用温度：0~40 保存温度：-20~50 使用湿度：<90% (50 时