

台式/便携式氨氮分析仪 沃特

产品名称	台式/便携式氨氮分析仪 沃特
公司名称	武汉市沃特环保有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:沃特 型号:WT-AD3 测量范围:0.0-30.0mg/L
公司地址	洪山区珞瑜路1037号（华中科技大学内）高层小区G6-2301
联系电话	86 027 87556364 13659811534

产品详情

品牌	沃特	型号	WT-AD3
测量范围	0.0-30.0mg/L	测量精度	1%
分辨率	0.01	电源电压	220V
用途	见说明		

水中氨氮的来源主要为生活污水中含氮有机物受微生物作用的分解产物。此外，在无氧环境中，水中存在的亚硝酸盐亦可受微生物作用，还原为氨。在有氧环境中，水中氨亦可转变为亚硝酸盐，甚至继续转变为硝酸盐。氨氮含量较高时，对鱼类则可呈现毒害作用。测定水中各种形态的氮化合物，有助于评价水体被污染和“自净”状况。

wt-ad3型氨氮测定仪适用于测定地面水，地下水，工业废水和生活污水等水体中的氨氮含量。

主要特点

微型化、便携式、操作简便、快速，适用于野外和现场操作；

采用微处理器控制，代替现有实验室分光光度计的校正、测量、计算等步骤；

测量精度与准确度均达到国家标准；

中文菜单指导用户操作；大屏幕人机界面；

浓度与吸光度双显，自动记录测量日期与时间，电池欠电压自动提示；

自动记录并可查阅500组已测量数据；

主要技术参数 测量范围：0.0-30.0mg/l

吸光度准确度：±0.002a (以1.0 abs为标准) 线性系数：0.995 准确度(相对误差)：10%

精密度(rsd)：5% 光源：发光二极管(led) 检测器：硅光电集成电路

读数显示：128×64液晶显示屏，全中文菜单 读数方式：吸光度、浓度直读

电源：四节aa型5号碱性电池/外接电源 仪器尺寸：20×11.5×4.5厘米 仪器重量：约500克(不含电池)

吸光度范围：0 - 2 a 电池寿命：约6个月 使用温度：0~40 保存温度：-20~50

使用湿度：<90% (50 时