

# 电动液压平台供应 电动液压平台 德速自动化设备

产品名称	电动液压平台供应 电动液压平台 德速自动化设备
公司名称	无锡德速自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市滨湖区高运路105号
联系电话	15951581420

## 产品详情

升降机的操作应避免粗暴，否则必然产生冲击负荷，使升降机故障频发，电动液压平台价格，大大缩短使用寿命。升降机作业时产生的冲击负荷，电动液压平台，一方面升降机使机械结构件早期磨损、断裂、破碎，一方面使液压系统中产生冲击压力，电动液压平台供应，冲击压力又会使液压元件损坏、油封和高压油管接头与胶管的压合处过早失效漏油或爆管、溢流阀频繁动作油温上升。

升降机所载货物要均匀：

升降机在作业时，一定要注意货物的放置方法。有的升降机所载货物重量在额定载重范围内，但是货物放置时偏向一方或一角放置；这样升降机和超荷载重式一样的，特别是导轨式升降机；在放置货物时一定要均匀或尽可能的放置中心位置。

以上的一些注意情况，希望各大客户的操作人员能重视起来，避免一些错误的操作导致升降机的损坏，以至于人力物力的损失。

### 高空作业平台的保养

1. 滚轮、中间轴及轴承，油缸销轴及轴承，臂架铰轴及轴承等有无磨损。
2. 各部位均加注一些润滑油，延长轴承使用寿命。

3. 液压油的油质和油位。升降平台全程升起，在这位置时，液压地面应高出箱底40~50毫米。如发现液压油变暗、发粘或者有砂砾等异物，应及时更换（32#液压油）。

#### 升降平台-年中保养

- 1、按半年或500小时的先后次序优先考虑。
- 2、将升降平台全程升起，支上成撑杆。
- 3、检查所有的液压管道和接头。管道不得破损，接头不得松动，必须将所有接头拧紧。
- 4、检查油缸的活塞杆及透明的塑料透气管有无油液。如果油液过多，油缸的密封件可能失效，或油箱中的油量过满。
- 5、卸下并拆开下降阀，电动液压平台直销，用压缩空气将柱塞吹净，然后装入，重新安上。
- 6、把液压油放尽弃掉。拧松接头，取出吸油过滤器，用煤油清洗后，用压缩空气清理干净，然后放回油箱，并连接好管路。
- 7、换上新油。不要继续使用旧油，否则系统中的运动部件就会加速磨损。

电压不稳定对升降平台电机影响频繁的电压不稳定会直接烧坏动力单元中的电机，升降平台电机烧毁导致的后果是非常严重的。

首先会导致升降平台的压力瞬间降低，如果液压升降机没有安装溢流阀或者防爆阀等安全设备，会导致升降平台瞬间下坠，导致事故的发生.人身安全也无法保证。

1.操作杆机构有毛病 检查、调整、更换不合格零件；清洗阀件；检查液压油清洁度

2.控制阀阀芯卡紧(制造、安装问题、污物问题)

液力变矩器及补偿系统有毛病

如液力变矩器无力，动力换档失灵，1油温过高等

1.液力变矩器无力

(1)液力油量不足

(2)调压不当

(3)背压不足

检查变矩器油质量(是否误用液压传动用油)，用量，检查变矩调压阀、背压阀及其调定压力值

2.动力换档失灵

(1).快回阀、减压阀、动力变速阀、换向阀出现卡死、内泄漏

(2).油污染严重 检查阀卡死原因并作相应排除，过滤或更换液力油

(3).油温升高过大 检查冷却器是否有毛病，检查液力油质量品牌

电动液压平台供应-电动液压平台-德速自动化设备由无锡德速自动化设备有限公司提供。无锡德速自动化设备有限公司（[www.wxdszdh.com](http://www.wxdszdh.com)）在行业专用设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，无锡德速自动化设备一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：朱经理。