

病毒样本转运箱

产品名称	病毒样本转运箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/个
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

产品详情

北京福意联坚持以科技驱动发展。公司拥有的技术研发团队、的设备和检测仪器。在能力、研发技术和对产品的控制能力方面形成强大合力。我们坚持用户体验至上，以完善的质量管理，的。

病毒样本转运箱参数：

车载冷链运输系列：

型号	功率	箱内温度	尺寸	重量
FYL-YS-50LL	70w	-12 ~10	430 × 480 × 510mm	23KG
FYL-YS-100LL	70w	-12 ~10	480 × 490 × 840mm	25KG
FYL-YS-18A	35W	-25 ~ 25	520 × 270 × 360mm	9.5KG
FYL-YS-30L	45W	-25 ~ 10	560 × 400 × 398mm	18KG
FYL-YS-45L	50w	650 × 400 × 430mm	20KG	
FYL-YS-60L	55w	650 × 400 × 520mm	22.5KG	
FYL-YS-108L	60w	605 × 570 × 932mm	27.5KG	
FYL-YS-158L	955 × 585 × 82	37KG		
	5mm			
FYL-YS-178L	75w	965 × 520 × 855mm	39KG	
FYL-YS-258L	85w	1040 × 630 × 910mm	54KG	1048 × 560 × 905mm

病毒样本转运箱（高配）：

型号	容积	功率	温度范围	尺寸	重量
FYL-YS-81A	81L	80W	-18 ~ 10	791x483x533mm	31KG
FYL-YS-105A	105L	80w	-18 ~ 10	791x483x633mm	34KG
FYL-YS-129A	129L	791x483x733	38KG	mm	

下面产品为双温控系统，双内胆（可同时实现冷藏和冷冻）

FYL-YS-73A	73L	80W	791x483x533mm	31KG
FYL-YS-95A	95L			
FYL-YS-117A	117L			

病毒样本转运箱介绍：

智能控温系统（LED显示系统）：微电脑控温系统，温控按键可相应调节1℃。电子识别自动控温，内置感温头测温，LED准确显示实际温度。内置双向电源设计，车家两用更方便：配置车载电源线，直插汽车点烟器接12V/24V电源就能正常运作配置家用电源线，直接接交流220V普通家用电源。直流压缩机制冷技术，制冷效果强，抗颠簸。内部一体化设计：注塑内胆，蒸发器与机器连为一体，便于清洁。人性化结构：人体工程学手柄设计，结实耐用，安全锁扣保护冰箱不会在车辆行驶中意外打开。

我们的产品从设计、制造、检测到产品包装，运输及各环节，产品质量严格按照、行标和企标要求进行出厂检验，不合格产品决不出厂。不定期邀请有关来公司监督、指导工作，严把质量关。1.原料 为确保原材料质量，我公司均在严格的合格供方。进厂原材料经检验合格后方能入库，确保入库合格率。各主要材料优先重点和定点企业产品，实行层层把关检测审核制度。2.生产 为确保产品质量，对生产各环节严格进行控制，工装过程中实行质量跟踪卡制度，当产品质量出现质量问题时可追溯班组和个人，并及时采取纠正和预防措施，使进入下一道产品合格率。目前，我公司已引进优良设备和生产工艺，为确保生产的产品打下了坚实基础。3.检验 公司对产品的检验进行严格控制，确保未经检验的产品不投入使用和出厂。由质检部的技术人员，对产品生产过程中的工序及成品严格按照产品的技术条款，设计图纸和有关及质量规格进行质量检验，检验合格后出具相应的检验报告及有关记录。4.不合格品的控制 不合格品的控制我公司实行三检制度（自检、互检、检），以防止不合格。采取有效的纠正和预防措施，实际和潜在的不合格因素，防止类似质量问题发生。5.包装与运输 对产品成型过程中影响质量的搬运、包装和交付各环节进行控制，以防产品损坏，在产品3终验收合格后根据签合同的运输方式及有关要求，对产品进行包装和防护，确保完好无损地将产品运输到目的地。