

# 自动灌溉喷头 自动灌溉喷头报价 自动灌溉喷头生产厂

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 自动灌溉喷头 自动灌溉喷头报价<br>自动灌溉喷头生产厂 |
| 公司名称 | 任丘市洪润喷灌设备有限公司                |
| 价格   | 面议                           |
| 规格参数 |                              |
| 公司地址 | 任丘市出岸镇西古贤村                   |
| 联系电话 | 13103071718                  |

## 产品详情

滴灌就是根据植物生长过程对水分的需求规律，利用滴灌设备将水缓慢地滴到作物根部，以实现作物适时供水、按需供水的一种先进的灌溉方法。其显著特点是水资源利用充分，节水效果显著，且供水量可以人为控制，确保作物供水均衡，进而改善农事劳动条件，减少土壤养分流失，实现农作物高产稳产，并获取经济效益。

随着温室大棚的迅猛发展，人们的节水意识及对滴灌技术的认识也迅速增强，特别是在国家大力推广节水农业的促进下，滴灌技术在我省也相应得到了快速发展，为使农民朋友对滴灌技术有个初步了解，现就此技术做一简单介绍。

### 一、滴灌设备的组成：

目前我国应用的滴灌设备分滴灌带和滴灌管两种形式，二者作用相同。滴灌带为薄壁软管，便于安装，使用方便，具有防堵塞功能，价格较低。滴灌管为厚壁管，安装方便，结构紧凑，耐磨损能力比较强，但价格相对较高。不论哪种形式，基本都由水井(池)、水泵、过滤器、供水管、接头、跳管，滴灌带(管)等组成，根据需要还可以配备施肥器等附件。

### 二、滴灌设备的安装：

利用原有的水井(池)、水泵，在水泵出口处接出水管，在出水管上联接过滤器，在过滤器出水口处装供水管(如果水泵在地块中部则采用三通，自动灌溉喷头多少钱，使供水管分向两侧)，其长度稍大于地块的长度，端部封闭。再按垄距大小在供水管上打空，通过接头(或跳管)与滴灌管(带)连接，封闭一端，初步安装基本结束，然后检查各处安装是否良好即可。

齿轮驱动旋转伸缩喷灌喷头：这是一种结构较庞杂的喷头，生产工艺难度大，恳求精度高，材质，自动灌溉喷头报价，世界上只有几家大的生产厂商制造。其优点是：水利性能良好，运行巩固可靠，工作压力领域大等。驱动喷头旋转的齿轮，多部署在中轴线上，调节部位亦居中。

另外，同一工程或一个工程的同一轮灌组中，选用一种型号或性能相似的喷头，以便于灌溉均匀度的控制和整个系统的运行管理。在已建项目中，有的为片面追求水景效果，安装了各种性能截然不同的喷头，致使灌溉均匀度无法保证。对于草坪灌溉不但要求起灌溉节水也主要起美化作用的草坪灌溉，所选用的喷头不喷水时应尽量少暴露或不暴露于地面之上，喷洒均匀度要比较高，且能方便地调整喷射角度和射程大小，以适应复杂多变的地形，自动灌溉喷头厂家供应，同时喷形别致，组合后的水景壮观，能与整个景观协调一致。

- 1.无论主水管还是分水管，塑料管距离四周墙壁的距离保持在80厘米左右，变径三通或者变径阀门都是连接主水管和分水管用的，只选一种就可以。
- 2.主水管只要是直径32毫米的(一寸的)都可以用变径阀门直接插上连接切不易漏水，(有专用打孔器)。
- 3.直径16毫米的分水管和直径13毫米左右的分水管它都可以配上变径阀门，自动灌溉喷头，变径阀门接头现在有两种规格。
- 4.在潜水泵的电源线上连接一台微电脑控制开关，即可以调节一次喷水的时间和喷水的间隔时间，实现潜水泵的自动开停，自动喷雾加湿。
- 5.如果有需要分段喷雾或者一次喷半个棚就可以选变径阀门来连接。
- 6.喷水嘴内经1.2毫米的雾化喷头之间的安装距离保持在1.5米，分水管之间安装距离也是1.5米;喷水嘴内经1.8毫米和2毫米的大流量远距离折射雾化喷头的安装距离是2米。如果分水管之间的距离远了(比如超过1.5——2米)，安装喷头的时候，喷头之间的距离就应该适当近一点，来弥补喷头喷雾交叉距离小的缺陷。

自动灌溉喷头-自动灌溉喷头报价-自动灌溉喷头生产厂由任丘市洪润喷灌设备有限公司提供。任丘市洪润喷灌设备有限公司(www.tz1288.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！