

埋地聚乙烯排水管道 塑金管业 北京聚乙烯排水管

产品名称	埋地聚乙烯排水管道 塑金管业 北京聚乙烯排水管
公司名称	河北塑金塑料制品有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市清苑区魏村镇齐贤庄南街村
联系电话	18230127626 18230127626

产品详情

PE管道连接：

PE给水管道连接有热熔连接和电熔连接。热熔连接又分热熔承插连接和热熔对接连接，电熔连接分为电熔承插连接和电熔鞍型连接。我们采用热熔对接连接方式施工，北京聚乙烯排水管，它的主要步骤有：

1. 材料准备：将管道或管件置于平坦位置，放于对接机上，留足10-20mm的切削余量。
2. 夹紧：根据所焊制的管材、管件选择合适的卡瓦夹具，夹紧管材，为切削做好准备。
3. 切削：切削所焊管段、管件端面杂质和氧化层，埋地聚乙烯排水管道，保证两对接端面平整、光洁、无杂质。

4. 对中：两焊管段端面要完全对中，错边越小越好，错边不能超过壁厚的10%。否则，将影响对接质量。

排污用PE管材又称高密度聚乙烯管材。主要用在：污水处理行业。因为其耐磨、防酸耐腐蚀、耐高温、耐高压等特点，渐渐的取代了钢管、水泥管等传统管材在市场上的地位，特别是因为此管材重量轻方便安装与移动。

PE管材规格表

PE管材由于其自身独特的优点被广泛的应用于建筑给水，建筑排水，埋地排水管，聚乙烯缠绕排水管，建筑采暖、输气管，电工与电讯保护套管、工业用管、农业用管等

。不同行业用到不同的地方应该运用适合规格尺寸的PE管材，所以这就需要我们了解其详细的PE管材规格表：

外径系列有20、25、32、40、50、63、75、90、110、125、140、160、180、200、225、250、300、315、355、400、450、560、630、710、800、900、1000、1200。

壁厚有0.63MPa、0.8MPa、1.0MPa、1.25MPa、1.6MPa。

PE管材一般内径系列，一般只生产到315口径。壁厚一般生产SDR11系列的。

PE材料是聚乙烯材料的简称，这是一种新型塑料材料。在塑料制品泛滥的今天，PE材料制作的PE给水管凭借着众多的优异性能而赢得广泛应用，成为了管材领域的佼佼者。

那么哪些因素会导致PE给水管出现损坏呢？

一、施工质量问题，主要表现是焊口开裂泄漏。这类情况是因为施工中没有及时清洗PE给水管和管件的焊接部位，hdpe聚乙烯排水管，导致水、灰尘等与其接触引起热熔粘接不牢固，或者热熔时间和对接压力等参数把握不成熟。

二、人为因素。如果施工覆土时埋入尖锐石块等，重车驶过会导致漏水；在管道上打眼盗水；挖掘机施工中挖漏管线；推土机推土等这些破坏都会导致PE给水管的漏水和损坏。

埋地聚乙烯排水管道-塑金管业(在线咨询)-北京聚乙烯排水管由河北塑金塑料制品有限责任公司提供。河北塑金塑料制品有限责任公司（www.sujinsuye.com）有实力，信誉好，在河北保定的塑料建材等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进塑金管业和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（www.sjpsg.com）还是从事河北pe排水管，pe排水管厂家，pe排水管价格的厂家，欢迎来电咨询。