

# 惠州防护线管 防护线管报价表 兴联

产品名称	惠州防护线管 防护线管报价表 兴联
公司名称	广州市南沙区兴联金属制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市南沙区东涌镇市鱼路奥辉工业园2号
联系电话	18926217806

## 产品详情

管箍丝扣连接。套丝不得有乱扣，必须使用通丝管箍。上好管箍后，管口应对严。外露丝不多于2扣。套管连接宜用于暗配管，套管长度为连接管径的2.2倍；连接管口的对口处应在套管的中心，焊口应焊接牢固严密。防护线管服务热线。

镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管，必须用螺纹连接，紧定连接，卡套连接等，不得套管焊接，严禁对口熔焊连接。管口锉光滑平整，接头应牢固紧密。管路超过下列长度，应加装接线盒，其位置应便于穿线。无弯时，30m；有一个弯时，20m；有二个弯时，15m；有三个弯时，8m。电管路与其它管道距离见本篇章表1.4.5-2。防护线管服务热线。

根据设计首先测出盒、箱与出线口等的准确位置。测量时使用自制尺杆。根据测定的盒、箱位置，防护线管报价表，把管路的垂直、水平走向弹出线，按照安装标准规定的固定点间距尺寸要求，计算确定支架、吊架的具体位置。固定点的距离应均匀，管卡与终端、转弯中点、电气器具或接线盒边缘的距离为150~500mm；中间的管卡距离见下表。防护线管服务热线。

固定方法：固定方法有胀管法、木砖法、预埋铁件焊接法、稳注法、剔注法、抱箍法。盒、箱固定：由地面引出管路至盘、箱，需在盘、箱下侧100~150mm处加稳固支架，防护线管价格表，将管固定在支架上。盒、箱安装应牢固平整，开孔整齐，与管径吻合，一管一孔。铁制盒、箱严禁用电气焊开孔。管路应畅通、顺直、内侧刺，惠州防护线管，镀锌层或防锈漆完整无损。敷管时，先将管卡一端的螺丝拧进一半，然后将管敷设在内，逐个拧牢。使用支架时，可将钢管固定在支架上，不应将钢管焊接在其它管道上。防护线管服务热线。

并且路线要越短越好，水管弯头(45度弯头和90度弯头等)也要越少越好，尽量使用45度弯头

，水管路线可以走直线的就不要拐弯，水管的路线也需要从顶部走，这样可以方便水管维修。标准做法就是走顶面，当然做地面家里也是一样，水也是通的。走顶面，肯定是有道理的，走地面施工人工简单多了，材料还要节约些。防护线管服务热线。

水管在施工的时候，开槽也是重中之重，因此，在开槽的时候一定要保证水管开槽的原则：凿墙、地槽的深度要保证暗敷管道的墙面、地面内，水泥砂浆封补的厚度应满足水管在其暗槽内的施工要求，水管不可比墙面高。防护线管服务热线。

惠州防护线管-防护线管报价表-兴联(推荐商家)由广州市南沙区兴联金属制品厂提供。广州市南沙区兴联金属制品厂（[www.xinglianqiaojia.com](http://www.xinglianqiaojia.com)）在镀锌管这一领域倾注了诸多的热忱和热情，兴联一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：梁经理。