

# 东日气动工具 气动扭力扳手气动工具哪个牌子好 山东气动工具

产品名称	东日气动工具 气动扭力扳手气动工具哪个牌子好 山东气动工具
公司名称	深圳市东日吉田自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道禾花社区华南大道一号华南国际印刷纸品包装物流区（一期）P21栋117
联系电话	17722680889 17722680889

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：深圳市东日吉田自动化设备有限公司

1.用途:扭力扳手为旋转螺栓或螺帽的工具。 2.用法:扭力扳手扳转时应该使用拉力，推转扳手极易发生危险。 3.扭力扳可用于松紧螺栓，螺栓旋紧前应先将螺栓清洁并上润滑油。

4.使用扭力扳手旋紧螺栓时应均匀使力，不得利用冲击力。 预置式扭力扳手特点及用法 一、特点

1、具有预设扭矩数值和声响装置。当紧固件的拧紧扭矩达到预设数值时，能自动发出讯号“卡嗒”（click）的一声，同时伴有明显的手感振动，提示完成工作。解除作用力后，扳手各相关零件能自动复位。

2、可切换二种方向。拨转棘轮转向开关，气动扭力扳手气动工具哪个牌子好，扳手可逆时针加力。

3、公、英制（N.m、lbf.ft）双刻度线；手柄微分刻度线。读数清晰、准确。

3、大规格扭矩板子使用时，液压扭力扳手气动工具尺寸，可外加接长套杆以便操作省力。

4、如长期不用，调节标尺刻线退至扭矩小数据处。 二、扭力板子使用注意事项：

扭力板子是一种紧密控制螺栓和螺母锁紧力矩的专用工具，应按照下列要求正确使用：

1、不能使用预置式扭力板子去拆卸螺栓或螺母。

- 2、严禁在扭力板子尾端加接套管延伸力臂，以防损坏扭力板子。
- 3、按照需要调节所需的扭矩，并明确调节机构处于锁定状况才可以使用。
- 5、预络式扭力板子使用完毕，气动扭力扳手气动工具品牌，应将其调至小扭矩，使测力弹簧充实放松，以延伸其生存的年限。
- 6、应避免水分侵入预络式扭力板子，以防零件锈蚀。
- 7、所选用的扭力板子的开口尺寸必须与螺栓或螺母的尺寸一致，各类板子的选用原则，一般优先选用套筒板子，其次为梅花板子，再次为开口板子，后选活动板子。
- 8、为防止板子损坏和滑脱，应使拉力效用在开口较厚的一边，这一点儿对受力较大的活动板子尤其应该注意，以防开口出现"八"字形，损坏螺母和板子。
- 9、扭力板子是按人手的力量来设计的，遇到较紧的螺纹件时，不能用锤击打板子；除套筒板子外，山东气动工具，其他板子都不能套装加力杆，以防损坏板子或螺纹连接件。
- 10、扭力板子使用时，当听见"啪"的一声时，此时是适合的。

东日气动工具-气动扭力扳手气动工具哪个牌子好-山东气动工具由深圳市东日吉田自动化设备有限公司提供。深圳市东日吉田自动化设备有限公司（[donriqd.1688.com](http://donriqd.1688.com)）是广东深圳,电子、电工产品制造设备的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在深圳东日吉田领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创深圳东日吉田更加美好的未来。