

香港液压扭力扳手气动工具厂家价格如何计算？「在线咨询」

产品名称	香港液压扭力扳手气动工具厂家价格如何计算？ 「在线咨询」
公司名称	深圳市东日吉田自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道禾花社区华南大道一号华南国际印刷纸品包装物流区（一期）P21栋117
联系电话	17722680889 17722680889

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：深圳市东日吉田自动化设备有限公司

扭力扳手的校准方法

4、检查中点，高点数值是否准确。

调整轮加4圈即40Nm，此时扭力扳手应为60Nm，通过看检定仪数据看扭力扳手数值是否准确，继续操作调整轮顺时针拧4圈，到100Nm，查看数值，进行微调。

5、回低点，调整轮对齐零点，拨动标尺。

调整轮相应减8圈，如检定仪数据准确，为20Nm，满足 $\pm 4\%$ 的误差，拿掉调整轮，用调整轮0刻度位置对准低点，并拨动标尺至20Nm位置，上紧扭紧手柄，装上螺纹挡销，校验孔贴上校验标志。

带棘轮头扭力扳手: 棘轮头 扭力刻度 扭力调节旋钮

不带扳手头扭力扳手： 外接其它扳手头 扭力刻度 扭力调节旋钮

带棘轮头扭力扳手需要装上套筒才可以使用，液压扭力扳手气动工具厂家，不带扳手头的扭力扳手需要另外购买扳手头才可以使用。经验总结：

普通的扳手没有扭力调节，扭力的紧固度全凭手感，扭力不统一对产品有伤害。

扭力扳手有扭力值设定功能，达到扭力值会发出警告声实现了扭力基本统一，很好的保护了产品提供了产品的质量。

气动扭矩扳手提供了的扭矩控制——重复度为 $\pm 5\%$ ，配备传感器+电磁阀开关，重复度可达 $\pm 2\%$ 。气动扭矩扳手以其体积小、重量轻、单位重量输出功率大，可以实现大扭矩输出、反作用力小、环境污染小，成本低等优点，广泛使用在航空航天，矿山，石化，铁路，建筑，重型车辆装配维护，重型设备装卸等众多领域，特别是在产品生产装配线得到广泛的应用，尤其是需要大扭矩的场合

香港液压扭力扳手气动工具厂家价格如何计算？「在线咨询」由深圳市东日吉田自动化设备有限公司提供。深圳市东日吉田自动化设备有限公司（donriqd.1688.com）是从事“销售气动工具及电动工具,东日品牌和维修工具,自动化设计及生产”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：龚玲。