

PCR实验室56 恒温箱FYL-YS-151L

产品名称	PCR实验室56 恒温箱FYL-YS-151L
公司名称	北京市福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联公司 功能:医用灭活箱灭活仪 产地:北京
公司地址	北京市东城区南竹竿胡同1号8层909
联系电话	010-63331817 13811305173

产品详情

PCR实验室56 恒温箱FYL-YS-151L

PCR实验室56 恒温箱FYL-YS-151L 隶属于北京福意联公司

公司一贯坚持“以质量求信誉,以信誉求发展”用严格的管理制度及过硬的质量为广大客户提供优质的产品,关心客户的切身利益,服务周到完善,为客户的发展提供可靠的。公司秉承“以德敬人、以诚立人”的企业宗旨,一如既往地为广大新老客户提供的产品与服务,树立“福意联”品牌形象!为方便广大客户能够及时提供的售前咨询、售后服务。

PCR实验室56 恒温箱FYL-YS-151L各类别技术参数：

PCR实验室56 恒温箱FYL-YS-151L---产品介绍：

- 1、箱内存储温度：2 -48 --0-100度；
- 2、微电脑控制，数字温度显示，恒定控温2 ~ 48 --0-100度，增量调节为1 ；控温。
- 3、报警方式：高低温报警、传感器故障报警、开门报警、断电报警功能；
- 4、采用全封闭压缩机，运转平衡，噪音低
- 5、PTC陶瓷复合加热技术，加热稳定，升温均衡，均匀制冷恒温效果好

6、可调搁物架设计，可根据存放物品的规格合理地调整间隙；

7、风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀；

8、高强度中空玻璃，内置照明灯，安全门锁设计；

9、制冷剂为无氟制冷剂；

10、产品技术规格；

(1) 整体结构：立式；电脑板控制；

(2) 总有效容积：150L，280L,430L；

(3) 发泡层：高密度聚氨酯发泡

(4) 电压要求/频率：220V/50Hz；

(5) 控制：电脑板控制，箱内温度数字显示；

(6) 温度范围：2-48 可调；

(7) 输入功率：160W；

(8) 多重故障报警：高温报警、低温报警、断电报警、传感器故障报警、开门报警；

(9) 门锁：安全门锁；

(10) 制冷控制：内部感温探头 多个温度感温探头，可同时监测箱内上部和下部温度，保障箱内温度稳定。

售后服务承诺：1. 售后服务工程师将向您提供7×24小时的无假日服务2. 设备安装承诺：所有设备将于合同约定的时间内到货，工程师将根据合同及客户约定的时间进行安装、操作培训及维护保养说明。3. 设备保修维修承诺：设备到货一个月内请验货安装并正式启用，将同时开始计算保修期，免费保修期为一年，压缩机三年，PTC加热模块三年。若因客户原因延迟安装，到货后一个月将开始计算保修期，在保修期内每年提供免费维护服务，设备发生任何故障，请客户立刻报修，工程师在接到报修二十四小时内响应。4. 保外维修承诺：设备保修期满后，我们向客户提供设备使用期内的终身维修服务，客户只需支付配件费用和相关人工费、交通费、安装材料费。对所更换的配件提供12个月保修，福意联对所有维修服务采用保修标准。5. 优良服务：北京福意联设有专门的应用工程师，向客户提供实验室及生物域的应用优良服务，对于与北京福意联的产品相关的应用问题，应用工程师将于24小时内回复，与用户协商确定解决方案。