

数字视频监控系统方案 楚宸实力商家 佛山数字视频监控系统

产品名称	数字视频监控系统方案 楚宸实力商家 佛山数字视频监控系统
公司名称	广州楚宸信息科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区展望数码广场
联系电话	15002015929

产品详情

楚宸信息——数字视频监控系统

网络视频监控系统选择须注意这些建议

是否支持扩展性？随着时间，是否要添加更多的摄像头到视频监控系统？

视频监控系统具有灵活性和可扩展性是非常重要的。传统的闭路监控系统在闭合的线路中进行传输，意味着所有的设备必须接线，并且不容易扩展，这个就是模拟闭路监控系统的缺点。

因此zui好可以选择网络摄像头，可通过无线网络添加摄像机并扩展系统。添加网络摄像头就像添加一台电话到VOIP网络一样，非常容易，并且不需要改变线路或者对线路进行更新。数字视频监控系统

楚宸信息——数字视频监控系统

通过有效视频监控可以对生意获得哪些方面的好处？

视频监控系统带来的好处不仅仅是用来监控小偷，而且可以保护员工的安全，对事件进行调查。员工知道自己被视频监控，通常会觉得更安全，并且工作不会偷懒。

通过监控系统提供的视频录像，可以用来进行事件确认，例如盗窃，数字视频监控系统方案，工作场所发生的暴力事件，财产损失和破坏。起诉要求赔偿或执法举报时，此信息是必不可少的。但是，拥有一个好的智能视频监控系统可以带来不只是安全和监控这些好处，而且可以给生意运作和分析带来更多的好处。数字视频监控系统

楚宸信息——数字视频监控系统

网络视频监控系统选择须注意这些建议

视频监控有什么困难需要克服？VMS软件分析是否有用？

一个有用的视频管理系统是非常必要的，因为通常保安人员注视监控视频zui多20分钟。如果使用智能监控视频管理系统，当发生可疑事件时，数字视频监控系统多少钱，第yi时间通知你，大大提高了视频监控效率。

内置移动侦测以及多种智能算法可以提供实用，可执行的信息，如一共有多少人走进商店。与营业额进行比较，零售商可以评估平时和节假日促销时的销售转换率。数字视频监控系统

楚宸信息——数字视频监控系统

如何选择合适的视频管理系统？

首先要知道自己对视频监控管理系统有什么要求，数字视频监控系统工程，例如打算怎么使用视频管理系统，在购买前一定要心里有数。驱使你购买视频管理系统的原因，一定是该系统满足你对视频监控系统各个方面的要求。

如果用户经常出差或者有多个监控点需要管理，那么智能监控管理系统就能让用户在任何地方都可以访问。每种不同的视频管理系统应该为用户或者应用提供专属定制功能。数字视频监控系统

在楚宸科技你可以了解：银行智能视频监控系统、校园智能视频监控系统、学校视频监控系统报价、工业视频监控系统报价、办公楼视频监控系统设计、别墅智能视频监控系统、工业视频监控系统单位、停车场视频监控系统方案等。广州楚宸信息科技有限公司以的服务体系、优良的产品质量保证及完善的售后服务，满足了不同行业的较到位的安全需要。数字视频监控系统

几个监控系统中的电源及电源线的选择要点

1、电源的设置

摄像机的电源设置根据摄像机是在控制主机边上还是比较远的距离，如果比较近的就直接在主机旁边安装大功率的直流稳压电源，将多个摄像机连接到这个电源上，直流电源功率的大于摄像机的功率总和就可以了。

如果距离较远的应该采用220V交流电源分配到摄像机边上再通过稳压电源进行变压给摄像机供电，220V交流电源线应与视频线距离应大于30公分，避免磁场干扰，佛山数字视频监控系统，影响图像传送质量。数字视频监控系统

2、电源线的选择

电源线选择要通过计算才可以得到合理的选配，常用的12V供电摄像机的工作电流：

普通枪机或者半球：工作电流约为200~300mA可以选择500MA-1A的电源

一体化摄像机：工作电流约为350~400mA可以选择1A的电源

小型中型红外摄像机：工作电流为600-700MA可以选择1A的电源

大型的红外摄像机：工作电流1000MA-1200MA可以选择2A的电源

供电一套监控系统中：摄像机可以单独供电，也可以多个集中供电，如果是多个摄像机集中供电，所需要的电流为多个摄像机电流之和。

假设一个监控系统要10台半球摄像机统一公用一个电源，因为一台半球的电流是300-400MA，所以10台摄像机的电流是3000MA-4000MA，就应该选择5A或者6A的电源供电。数字视频监控系统

数字视频监控系统方案-楚宸实力商家-佛山数字视频监控系统由广州楚宸信息科技有限公司提供。广州楚宸信息科技有限公司（www.ccxtech.com）是从事“监控系统”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：邓生。