

路安10年压路机厂家 手扶单钢轮压路机 单钢轮压路机

产品名称	路安10年压路机厂家 手扶单钢轮压路机 单钢轮压路机
公司名称	济宁路安机械有限公司
价格	10200.00/台
规格参数	振动频率:75HZ 激振力:25KN 驱动方式:液压泵、马达
公司地址	山东省济宁市任城区美恒济宁国际汽车博览城国际重卡机械城C1-103
联系电话	18553732386

产品详情

手扶大单轮柴油压路机

【产品型号】：LA-DC700

【主要特点】：电磁离合 液压驱动 转向灵活

【适用范围】：沥青路面铺垫压实 沟槽回填、地基压实 路面修补 草坪压实等

产品配置参数:

型号	LA-DC700
发动机型号	CF178
功率	4.0KW
振动频率	75HZ
振动方式	电磁离合
驱动方式	液压泵、马达

钢轮尺寸	530*700
激振力	25KN
外形尺寸 (l×w×h)	1650×860×1100mm
爬坡能力	25 %
工作重量	500kg

主要用于沟渠基础，道路，体育场地的压实整平，也可用于压实沥青表面的作业。性能优越，操作方便，经久耐用。

- 1、HONDA动力、常发动动力，品质保证、性能优越，容易启动。。
- 2、主轴轴承选用日本NSK高精度带座调心球轴承，确保设备整体性能完好。
- 3、双向液压行走，作业半径小、操作简便，转动灵活。
- 4、表面进行喷塑处理，美观大方，防锈耐腐蚀。

压路机保养技巧——老机手您知道几条？单钢轮压路机

压路机常用保养技巧

一、发动机的养护

小型压路机，一般使用178F型柴油机作为驱动，常规按柴油机使用保养说明书进行即可。

二、压路机的清洁

压路机每次完成施工任务后，须洗掉其上的污物和灰尘，应特别注意柴油机、发电机、起动马达、喷油泵、喷油器、液压泵等，以及液压管路的外表的清洁，用干燥柔软的抹布把这些地方擦干净。

压路机如果长时间闲置不用，须放出发动机水箱内的水，在冬天气候寒冷，每天作业完毕后就应放掉。仔细清洗掉机器上的污物和灰尘，用煤油擦洗各部件的外表面和一切润滑孔并注一次油脂，对未涂漆的外露部分应涂黄油或防锈胶。

三、压路机的运输和转场单钢轮压路机

短距离运送压路机时，根据道路情况，压路机可选取用高速自行开到工地。在远距离运送压路机时，压路机应用平板拖车运输，在起吊和运输当中，应用机身上的安全锁紧装置，将框架，防止机身和框架发生相对转动，同时压路机应牢靠地固定在平板拖车上。

四、压路机的贮存

压路机应贮存在干燥的库房内，禁止存放无关物品及，万一在雨天露天停放时，停放地面应保持干燥，必须用防雨布把它盖好。

五、压路机的润滑单钢轮压路机

压路机的润滑除铰接处和转向油缸两端使用耐压的锂基润滑剂，其余均使用普通润滑剂。