

环氧地坪厂家 蚌埠环氧地坪 合肥开明装饰工程

产品名称	环氧地坪厂家 蚌埠环氧地坪 合肥开明装饰工程
公司名称	合肥开明装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市瑶海区经商商贸城J区10街106
联系电话	18956075502

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：合肥开明装饰工程有限公司

环氧地坪施工我们需要注意什么？

(一) 洁净度要求

，对于洁净程度要求高的场所，宜采用自流平地坪，洁净度要求越高，自流平面层设计应越厚。

(二) 物理机械性能要求，地坪在使用过程中有哪些车辆行走，环氧地坪厂家，需承受多大载荷，会承受何种程度冲击，遭受何种程度磨损。

(三) 耐化学品性要求

，在使用过程中会接触的化学物质种类、浓度及接触时间（短时接触、长时间浸泡等）。

(四) 平整度及外观要求 1、平整度取决于基材状况、地坪涂层厚度及施工工艺；2、设计地坪涂层越厚，越易获得更佳的平整度；3、采用自流平中涂及面涂，更易获得优良的平整度。

环氧面涂层

- 1.施工前需坚持洁净。如有杂物粘附需肃清，
- 2.将面涂资料的B组份先搅拌平均，蚌埠环氧地坪，再参加固化剂混合。充沛搅拌，耐磨环氧地坪施工，
- 3.运用辊筒将资料平均涂布，
- 4.一遍涂层干固后。再施工第二次面涂层。
- 5.自流平面涂用镘刀刮镘一遍
- 6.留意先后施工交接处的处置，涂层请求平均。无流挂。

检验办法：空中色泽平均、无流挂、光亮、平整。

环氧地坪施工

- 1.一切工作器具都须有固定专用车架安放，严禁带有锐角的金属零件等物件碰撞地面，造成地面涂料损坏；
- 2.有重物撞击或锐利物刮擦的区域须安置橡胶板等保护，搬运车要用橡胶轮胎；安装设备等重大物件须用起重机械时，在接触地面的支撑点应有厚橡皮等软质材料垫妥铺满使用区域，严禁用铁管等金属在地面上接拖设备；
- 3.进行电焊等高温作业时，在电焊火花飞溅到的地方应用石棉布，铁板等耐火材料辅垫好，以防烧坏涂料。

环氧地坪厂家-蚌埠环氧地坪-合肥开明装饰工程(查看)由合肥开明装饰工程有限公司提供。合肥开明装饰工程有限公司(www.ahkmdp.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！